



## Sezionatore Compact NS630b NA - 630 A - 4 poli

33451

Prezzo: 3.650,00 EUR

### Presentazione

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Nome Prodotto             | "ComPacT NS new generation"         |
| Nome Dispositivo          | Compact NS630b NA                   |
| Tipo Prodotto             | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Applicazione              | Distribuzione                       |
| Tipo Di Offerta           | C4                                  |
| Numero di poli            | 4P                                  |
| Tipo di rete              | CA                                  |
| performance level         | NA                                  |
| Attitudine all'isolamento | Si conforme a IEC 60947-3           |

### Caratteristiche tecniche

|                                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                                   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                        |
| Tipo di controllo                                   | Telecomando con connettore esterno<br>Meccanismo motore                                                                                                                                         |
| Installazione                                       | Estraibile                                                                                                                                                                                      |
| Supporto Di Montaggio                               | Telaio                                                                                                                                                                                          |
| Corrente nominale di impiego [Ie]                   | AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-23A: 630 A CA 50/60 Hz 660/690 V |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]                | 1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                       |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]     | 8 kV conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                                     |
| Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] | 630 A a 60 °C                                                                                                                                                                                   |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]  | 25 kA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3<br>4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3                                                                                                          |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]  | 52 kA 690 V CA a 50/60 Hz                                                                                                                                                                       |
| Tensione nominale di impiego [Ue]                   | 690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                        |
| segnalazione posizione contatti                     | Si                                                                                                                                                                                              |
| interruzione visibile                               | No                                                                                                                                                                                              |
| Durata meccanica                                    | 6000 cicli conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                                               |
| Durata elettrica                                    | 1000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3                                                                                                                                             |
| passo del collegamento                              | 70 mm                                                                                                                                                                                           |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|               |        |
|---------------|--------|
| Altezza       | 327 mm |
| larghezza     | 280 mm |
| Profondità    | 147 mm |
| peso prodotto | 18 kg  |

## Ambiente

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Norme Di Riferimento           | IEC 60947-3              |
| Certificazioni Prodotto        | ASEFA<br>ASTA            |
| Grado di inquinamento          | 3 conforme a IEC 60947-3 |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...70 °C              |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -50...85 °C              |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 41,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 39,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 30,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 21,967 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 856                                             |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                           |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni                      |
| Numero SCIP                                   | 21550c2a-6c05-4d3d-8388-9ca38a81a60f         |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>          |
| Prestazioni contenuto alogeno                 | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                                     | Sì                                           |
| Senza silicio                                 | No                                           |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE                            | <div> Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</div> |