

Contatto ausiliario - Posizione test NO/NC 6 A240 V - Masterpact NT/ NW

33752

Prezzo: 100,00 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	contatto posizione di prova	
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario	
Applicazione	Monitoraggio	
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT	
	Masterpact Masterpact NW	
	Masterpact MasterPact NW DC	
	Compact Compact NS630b1600	
Composizione contatti segnale	1 NO/NC	

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard	
Funzionamento contatti ausiliari	Posizione di prova	
Installazione	Estraibile	
Corrente di esercizio nominale [le]	AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz	
	AC-12: 8 A a 240 V CA 50/60 Hz	
	AC-12: 8 A a 380 V CA 50/60 Hz	
	AC-12: 8 A a 480 V CA 50/60 Hz	
	DC-12: 0,8 A a 125 V DC	
	DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC	
	DC-12: 0,3 A a 150 V DC	
carico minimo	100 mA a 24 V	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,100 cm
Confezione 1: larghezza	5,500 cm
Confezione 1: profondità	6,000 cm
Confezione 1: peso	19,700 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,108 kg
Unità di misura confezione 3	P12

Numero di unità per confezione 3	3200
Confezione 3: altezza	45,000 cm
Confezione 3: larghezza	80,000 cm
Confezione 3: profondità	120,000 cm
Confezione 3: peso	79,446 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

○ Reimballaggio e rifabbricazione		
Ritiro del prodotto	No	
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.	