

Contatto aus. - Pos. disconnessione NO/NC - Livello basso - Masterpact NT/NW

33756

Prezzo: 100,00 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	contatto di posizione scollegato	
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario	
Applicazione	Monitoraggio	
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT	
	Masterpact Masterpact NW	
	Masterpact Masterpact NVV	
	Masterpact NasterPact NW DC	
	·	

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello	
Funzionamento contatti ausiliari	Posizione di disconnessione	
Installazione	Estraibile	
Corrente di esercizio nominale [le]	DC-12: 0,3 A a 250 V DC	
	DC-12: 0,8 A a 125 V DC	
	DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC	
	AC-12: 5 A a 24/48 V CA 50/60 Hz	
	AC-12: 5 A a 240 V CA 50/60 Hz	
	AC-12: 5 A a 380 V CA 50/60 Hz	
carico minimo	2 mA a 15 V	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,0 cm
Confezione 1: larghezza	5,0 cm
Confezione 1: profondità	5,0 cm
Confezione 1: peso	1,012 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

○ Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.