

Scheda dati

Specifiche



Meccanismo a motore - MCH - 220...240 V CA

33828

Prezzo: 1.613,00 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	MCH
Tipo Prodotto	Motore
Applicazione	Carica molle automatico
Compatibilità Gamma	"ComPacT new generation" NS630b...1600 interruttore automatico
Tipo di controllo	Standard
tensione di comando [Uc]	220...240 V CA 50/60 Hz
circuit breaker mounting mode	Estraibile
corrente nominale del telaio dell'interruttore	1600 A 630 A 1250 A 1000 A 800 A

Caratteristiche tecniche

Tipo segnale di controllo	Mantenuto Impulso
circuit breaker response time	60 ms +/- 10 ms open 60 ms +/- 10 ms closed
Massima frequenza di funzionamento	= 3 cicli al minuto
potenza assorbita in VA	180 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,2 cm
Confezione 1: larghezza	12,5 cm
Confezione 1: profondità	18,0 cm
Confezione 1: peso	1,224 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	9
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Prestazioni contenuto alogeno	Parti di plastica senza alogeni
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.