


# Scheda dati

Specifiche



## Meccanismo a motore - MCH - 48 V CA

33838

Prezzo: 1.674,00 EUR

### Presentazione

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nome Dispositivo                               | MCH                                                            |
| Tipo Prodotto                                  | Motore                                                         |
| Applicazione                                   | Carica molle automatico                                        |
| Compatibilità Gamma                            | "ComPacT new generation" NS630b...1600 interruttore automatico |
| Tipo di controllo                              | Comunicazione                                                  |
| tensione di comando [Uc]                       | 48 V CA 50/60 Hz<br>48...60 V CC                               |
| circuit breaker mounting mode                  | Estraibile                                                     |
| corrente nominale del telaio dell'interruttore | 1600 A<br>630 A<br>1250 A<br>800 A<br>1000 A                   |

### Caratteristiche tecniche

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo segnale di controllo          | Impulso<br>Mantenuto                           |
| circuit breaker response time      | 60 ms +/- 10 ms open<br>60 ms +/- 10 ms closed |
| Massima frequenza di funzionamento | = 3 cicli al minuto                            |
| potenza assorbita in VA            | 180 VA                                         |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 13,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 18,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,414 kg |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 11                                              |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | No                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                   | 8105062d-c949-4aef-a371-66dcfc82357e |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |
| Prestazioni contenuto alogeno                 | Parti di plastica senza alogeni      |
| Senza PVC                                     | Sì                                   |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |