

Scheda dati

Specifiche



Sganciatore tensione MN - 380...480 V CC/CA 50/60 Hz

47385

Prezzo: 279,00 EUR

Presentazione

Gamma	MasterPacT
Gamma Prodotto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nome Dispositivo	MN
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di apertura Sganciatore di minima tensione
Tipo di controllo	Standard
tensione di comando [Uc]	380...480 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fisso
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Caratteristiche tecniche

Operating threshold	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
tempo di risposta	40 ms +/- 5 % per Masterpact NT 90 ms +/- 5 % per Masterpact NW
potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,1 cm
Confezione 1: profondità	8,3 cm
Confezione 1: peso	172,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	174
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.