

Scheda dati

Specifiche



Contatti programmabili M2C - Per interruttore fisso Masterpact NT, NW

47403

Prezzo: 470,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Masterpact NW Masterpact NT
Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Contatto programmabile
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT interruttore automatico Masterpact Masterpact NW interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fisso
Corrente di esercizio nominale [Ie]	1,5 A a 48 V DC 1,8 A a 24 V DC 3 A a 380 V CA 5 A a 240 V CA 0,15 A a 250 V DC 0,4 A a 125 V DC
carico minimo	100 mA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	64,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	7ad12b2f-38d8-4da7-8519-e4f93e0ce077
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.