


# Scheda dati

Specifiche



## Sganciatore tensione XF com - 24 V CC/CA 50/60 Hz

47412

Prezzo: 286,50 EUR

### Presentazione

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamma                         | MasterPacT                                               |
| Gamma Prodotto                | Masterpact NT                                            |
| Nome Dispositivo              | XF com                                                   |
| Tipo Prodotto                 | Bobina di sgancio                                        |
| Applicazione                  | Controllo                                                |
| Tipo sganciatore voltmetrico  | Bobina di chiusura<br>Sganciatore voltmetrico istantaneo |
| Tipo di controllo             | Comunicazione                                            |
| tensione di comando [Uc]      | 24 V CA 50/60 Hz<br>24...30 V CC                         |
| Circuit breaker mounting mode | Estraibile                                               |
| Compatibilità Gamma           | Masterpact Masterpact NT                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Operating threshold                   | 0,85...1,1 Un chiusura |
| tempo di risposta                     | 55 ms +/- 10 %         |
| potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA                 |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 9,0 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 6,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 4,0 cm   |
| Confezione 1: peso               | 1,167 kg |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 17                                              |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                           |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                           |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni                      |
| Numero SCIP                                   | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824         |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>          |
| Prestazioni contenuto alogeno                 | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |
| Senza PVC                                     | Sì                                           |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |