

Scheda dati

Specifiche



Contatti programmabili M2C - Per interruttore estraibile Masterpact NT

47483

Prezzo: 312,50 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Masterpact NT
Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Contatto programmabile
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Installazione	Estraibile
Corrente di esercizio nominale [Ie]	1,5 A a 48 V DC 1,8 A a 24 V DC 3 A a 380 V CA 5 A a 240 V CA 0,15 A a 250 V DC 0,4 A a 125 V DC
carico minimo	100 mA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,2 cm
Confezione 1: peso	69,0 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	7ad12b2f-38d8-4da7-8519-e4f93e0ce077
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.