

Contatto ausiliario - NO/NC - 5 A - 240 V - Per Masterpact NW estraibile

48477

Prezzo: 167,25 EUR

Presentazione

Nome Dispositivo	contatto EF	
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario	
Applicazione	Controllo	
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW	
Composizione contatti segnale	1 NO/NC	

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard	
Funzionamento contatti ausiliari	Posizione di connessione	
Installazione	Estraibile	
Corrente di esercizio nominale [le]	AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V DC DC-12: 0,8 A a 125 V DC DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC AC-12: 6 A a 240/380 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz	
carico minimo	100 mA a 24 V	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,000 cm
Confezione 1: larghezza	4,700 cm
Confezione 1: profondità	14,500 cm
Confezione 1: peso	35,200 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	6,000 cm
Confezione 2: larghezza	22,000 cm
Confezione 2: profondità	23,000 cm
Confezione 2: peso	394,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	30,000 cm

Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	4,020 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

○ Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.