

Scheda dati

Specifiche



Toroide chiuso di tipo A, VigiPacT ,
Vigilohm, PA50, diametro interno 50
mm, corrente nominale 85A

50438

Prezzo: 117,35 EUR

Presentazione

Gamma	VigiPacT
Nome Dispositivo	PA50
Tipo Prodotto	Sensore di corrente differenziale
Applicazione	Dispositivo di monitoraggio e controllo
Compatibilità Gamma	VigiPacT RH10M residual current protection relay VigiPacT RH10P residual current protection relay VigiPacT RH21M residual current protection relay VigiPacT RH21P residual current protection relay VigiPacT RH68M residual current protection relay VigiPacT RH86M residual current protection relay VigiPacT RH86P residual current protection relay VigiPacT RH99M residual current protection relay VigiPacT RH99P residual current protection relay VigiPacT RH197M residual current protection relay VigiPacT RH197P residual current protection relay VigiPacT RHU residual current protection relay VigiPacT RHUs residual current protection relay VigiPacT RMH residual current protection relay
current sensor type	Toroide chiuso tipo A
Corrente di esercizio nominale [Ie]	85 A

Caratteristiche tecniche

rapporto di trasformazione	1/1000
Tipo di rete	CA/CC
Frequenza Di Rete	45...440 Hz
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	85 kA per 0,5 s
corrente residua di tenuta al cortocircuito	85 kA / 0,5 s conforme a IEC 60947-2
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	1000 V
Categoria di sovratensione	IV
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	12 kV
sistema di montaggio	Fisso (piastra di fondo) Fisso (pannello di metallo profilato) Fisso (pistra di fondo con guida) Aggancio (guida DIN) Aggancio (relè Vigirex)
Potere calorifico	1,42 MJ
connessioni - morsetti	Collegamento a vite 0,22 mm ²
Diametro	Interno: 50 mm
diametro esterno cavi	25 mm: 50 mm ² (max)

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

peso prodotto	0,2 kg
Altezza	108 mm
larghezza	88 mm
Profondità	29 mm

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 connettori: IP30
caratteristiche ambientali	Esposizione a caldo umido non in servizio (25...55°C, RH 95%) : 28 cicli conforme a IEC 60068-2-30 Nebbia salina: Kb/2 conforme a IEC 60068-2-52 Esposizione a caldo umido in servizio: categoria C2: 48 ore conforme a IEC 60068-2-56
Grado di inquinamento	Livello 3 conforme a IEC 60664-1
Temperatura Ambiente Operativa	-35...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-55...85 °C
Norme Di Riferimento	IEC 60947-2
Certificazioni Prodotto	CE

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	9,000 cm
Confezione 1: profondità	15,000 cm
Confezione 1: peso	180,000 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	40,000 cm
Confezione 2: profondità	60,000 cm
Confezione 2: peso	18,766 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	15
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Numero SCIP	78b0d24c-0e62-4f91-9397-1958e4735328
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

