

Scheda dati

Specifiche



Presa fissa BT da parete IP67 32A 380V 3P+T per container

81199

Prezzo: 48,60 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	PratiKa
Tipo Prodotto	Presa per container
Nome Dispositivo	presa Pratika
categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
tipo presa industriale	Vite
Numero di poli	3P+T
Tipo di rete	CA
presa standard	Industriale

Caratteristiche tecniche

Installazione	Parete
forma	Ad angolo
Corrente Nominale [In]	32 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	400...440 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
posizione morsetto di terra (senso orario)	3 h
materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
materiale contatti	Spinotti: ottone placcato nichel
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere, completamente allentate
Sezione cavi	2,5...10 mm ²
Ingresso Cavi	Collarino cavo
Tipo Di Thread	Pg 21
peso prodotto	0,5 kg
Colore	Rosso

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN 60309-2 EN 60309-1
Grado Di Protezione IP	IP67 conforming to CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aEN 62262
Resistenza Al Fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-1

Umidità relativa	50 % a 40 °C
	70 % a 30 °C
	90 % a 20 °C

temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s)
---------------------------------------	-------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: altezza	1,05 cm
-----------------------	---------

Confezione 1: larghezza	4,6 cm
-------------------------	--------

Confezione 1: profondità	15,0 cm
--------------------------	---------

Confezione 1: peso	564,0 g
--------------------	---------

Unità di misura confezione 2	BB1
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 2	2
----------------------------------	---

Confezione 2: altezza	11,0 cm
-----------------------	---------

Confezione 2: larghezza	21,0 cm
-------------------------	---------

Confezione 2: profondità	27,0 cm
--------------------------	---------

Confezione 2: peso	1,128 kg
--------------------	----------

Unità di misura confezione 3	S03
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 3	6
----------------------------------	---

Confezione 3: altezza	30,0 cm
-----------------------	---------

Confezione 3: larghezza	30,0 cm
-------------------------	---------

Confezione 3: profondità	40,0 cm
--------------------------	---------

Confezione 3: peso	3,658 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No