

# Scheda dati

Specifiche

## Presa mobile BT IP67 63A 380V 3P+T



81482

Prezzo: 74,40 EUR

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo Prodotto          | Presa mobile                 |
| Nome Dispositivo       | Mureva socket                |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| forma                                      | Diritto                                                                      |
| Corrente Nominale [In]                     | 63 A                                                                         |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 380...415 V                                                                  |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                                                                     |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                                                          |
| materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente                                       |
| materiale contatti                         | Pin: acciaio inox<br>Spinotti: ottone placcato nichel<br>Molle: acciaio inox |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere                                                             |
| Sezione cavi                               | 6...25 mm²                                                                   |
| diametro esterno cavo                      | 17...31 mm                                                                   |
| Ingresso Cavi                              | Collarino cavo                                                               |
| Tipo Di Thread                             | Pg 36                                                                        |
| peso prodotto                              | 0,742 kg                                                                     |
| Altezza                                    | 110 mm                                                                       |
| larghezza                                  | 110 mm                                                                       |
| Profondità                                 | 265 mm                                                                       |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                                                            |
| codice colore tensione                     | Rosso                                                                        |

### Ambiente

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Norme Di Riferimento | IEC 60309-2<br>IEC 60309-1 |
|----------------------|----------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP                | IP67 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK08 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 10,9 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,9 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 26,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 752,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 10       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 8,007 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 25                                              |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                   | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |