

# Scheda dati

Specifiche



## Presa mobile BT IP67 63A 500V 3P+N+T

81486

**Prezzo: 74,80 EUR**

### Presentazione

Gamma	Mureva
Tipo Prodotto	Presa mobile
Nome Dispositivo	Mureva socket
categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)
Numero di poli	3P+N+T
Tipo di rete	CA
presa standard	Industriale

### Caratteristiche tecniche

forma	Diritto
Corrente Nominale [In]	63 A
Tensione nominale di esercizio [ue]	480...500 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz
posizione morsetto di terra (senso orario)	7 h
materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente
materiale contatti	Pin: acciaio inox Spinotti: ottone placcato nichel Molle: acciaio inox
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere
Sezione cavi	6...25 mm <sup>2</sup>
diametro esterno cavo	17...31 mm
Ingresso Cavi	Collarino cavo
Tipo Di Thread	Pg 36
peso prodotto	0,787 kg
Altezza	110 mm
larghezza	110 mm
Profondità	265 mm
Colore	Grigio (RAL 7035)
codice colore tensione	Nero

### Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60309-1 IEC 60309-2
----------------------	----------------------------

<b>Grado Di Protezione IP</b>	IP67 conforming to CEI 60529
<b>Grado Di Protezione Ik</b>	IK08 conforme aEN 62262
<b>Resistenza Al Fuoco</b>	850 °C conforme a IEC 60695-2-1
<b>Umidità relativa</b>	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C
<b>temperatura ambiente di funzionamento</b>	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Numero di unità per confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	10,700 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	10,700 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	26,800 cm
<b>Confezione 1: peso</b>	791,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	10
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	8,330 kg
<b>Unità di misura confezione 3</b>	P12
<b>Numero di unità per confezione 3</b>	80
<b>Confezione 3: altezza</b>	45,000 cm
<b>Confezione 3: larghezza</b>	80,000 cm
<b>Confezione 3: profondità</b>	120,000 cm
<b>Confezione 3: peso</b>	78,640 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 52

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato Sì

Imballaggio senza plastica No

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conforme alle esenzioni

Numero SCIP 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto No

WEEE  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.