

# Scheda dati

Specifiche



## Presa mobile BT IP67 125A 220V 2P+T

81490

Prezzo: 154,80 EUR

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | PratiKa                      |
| Tipo Prodotto          | Presa mobile                 |
| Nome Dispositivo       | presa Pratika                |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 2P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| forma                                      | Diritto                                                                      |
| Corrente Nominale [In]                     | 125 A                                                                        |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 200...250 V                                                                  |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                                                                     |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                                                                          |
| materiale spina, presa                     | Housing: tecnopolimero autoestinguente                                       |
| materiale contatti                         | Pin: acciaio inox<br>Spinotti: ottone placcato nichel<br>Molle: acciaio inox |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere                                                             |
| Sezione cavi                               | 16...70 mm²                                                                  |
| diametro esterno cavo                      | 26...48 mm                                                                   |
| Ingresso Cavi                              | Collarino cavo                                                               |
| Tipo Di Thread                             | Pg 48                                                                        |
| peso prodotto                              | 1,4 kg                                                                       |
| Altezza                                    | 131 mm                                                                       |
| larghezza                                  | 131 mm                                                                       |
| Profondità                                 | 325 mm                                                                       |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)                                                            |
| codice colore tensione                     | Blu                                                                          |

### Ambiente

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Norme Di Riferimento | IEC 60309-1<br>IEC 60309-2 |
|----------------------|----------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP                | IP67 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK08 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 13,1 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 13,1 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 32,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,563 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|                                                                                                                  |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>Materiali e imballaggio</b> |                                      |
| Confezione di cartone riciclato                                                                                  | Si                                   |
| Imballaggio senza plastica                                                                                       | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>                                                                    | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                                                                                      | 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc |
| Regolamento REACh                                                                                                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>  |

Use Again

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profilo di circolarità                                                                                                    | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                                                                                                       | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                                                                                                      |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |