

# Scheda dati

Specifiche



## Spina fissa BT da parete IP67 63A 380V 3P+T

81582

Prezzo: 63,45 EUR

### Presentazione

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Gamma                  | Mureva                       |
| Tipo Prodotto          | Spina                        |
| Nome Dispositivo       | Mureva plug                  |
| categoria spina, presa | Bassa tensione (Low Voltage) |
| Numero di poli         | 3P+T                         |
| Tipo di rete           | CA                           |
| presa standard         | Industriale                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Installazione                              | Parete                        |
| forma                                      | Ad angolo                     |
| Corrente Nominale [In]                     | 63 A                          |
| Tensione nominale di esercizio [ue]        | 380...415 V                   |
| Frequenza Di Rete                          | 50/60 Hz                      |
| posizione morsetto di terra (senso orario) | 6 h                           |
| materiale spina, presa                     | Tecnopolimero autoestinguente |
| materiale contatti                         | Pin: ottone placcato nichel   |
| Collegamenti - morsetti                    | Viti prigioniere              |
| Sezione cavi                               | 6...25 mm²                    |
| Ingresso Cavi                              | Collarino cavo                |
| Tipo Di Thread                             | Pg 36                         |
| peso prodotto                              | 1,043 kg                      |
| Dimensioni base                            | 104 x 162 mm                  |
| Altezza                                    | 281 mm                        |
| larghezza                                  | 104 mm                        |
| Profondità                                 | 180 mm                        |
| Colore                                     | Grigio (RAL 7035)             |
| codice colore tensione                     | Rosso                         |

### Ambiente

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Norme Di Riferimento | EN 60309-2<br>EN 60309-1 |
|----------------------|--------------------------|

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP                | IP67 conforming to CEI 60529                 |
| Grado Di Protezione Ik                | IK08 conforme aEN 62262                      |
| Resistenza Al Fuoco                   | 850 °C conforme a IEC 60695-2-1              |
| Umidità relativa                      | 50 % a 40 °C<br>70 % a 30 °C<br>90 % a 20 °C |
| Altitudine Di Funzionamento           | 2000 m                                       |
| temperatura ambiente di funzionamento | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 18,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,4 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 28,1 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,01 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 4        |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,527 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)             | 27                                                                                    |
| Informazioni ambientali disponibili           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                       |
| Use Better                                    |                                                                                       |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                    |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                    |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Numero SCIP                                   | 661ec80b-b956-4b0a-92bb-53046f4cfb4c                                                  |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                   |
| Use Again                                     |                                                                                       |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                       |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                              |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                    |