

Presa da incasso interbloccata con fusibile Unika IP44 16A 380V 2P+T

82134

Prezzo: 75,30 EUR

Presentazione

Gamma	PratiKa	
Tipo Prodotto	Presa interbloccata	
Nome Dispositivo	presa Unika	
categoria spina, presa	Bassa tensione (Low Voltage)	
Numero di poli	2P+T	
Tipo di rete	CA	
presa standard	Industriale	

Caratteristiche tecniche

Installazione	Fronte quadro	
Corrente Nominale [In]	16 A	
Tensione nominale di esercizio [ue]	380415 V	
Frequenza Di Rete	50/60 Hz	
posizione morsetto di terra (senso orario)	9 h	
Tipo di protezione	Fusibile	
Calibro fusibile	10,3 x 38 mm	
materiale spina, presa	Housing: tecnopolimero autoestinguente	
materiale contatti	Spinotti: ottone placcato nichel	
Collegamenti - morsetti	Viti prigioniere	
Maximum cable cross section	10 mm²	
Maximum cable outer diameter	25 mm	
Ingresso Cavi	Collarino cavo	
Tipo Di Thread	Pg 21	
peso prodotto	0,713 kg	
Dimensioni base	103 x 225 mm	
Altezza	225 mm	
larghezza	103 mm	
Profondità	127 mm	
Colore	Grigio (RAL 7035)	
codice colore tensione	Rosso	

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60309-2 IEC 60309-1	
Grado Di Protezione IP	IP44 conforming to CEI 60529	
Grado Di Protezione Ik	IK09 conforme aEN 62262	
Resistenza Al Fuoco	750 °C conforme a IEC 60695-2-11	
Umidità relativa	50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C	
temperatura ambiente di funzionamento	35 °C (86400 s) -2540 °C	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,1 cm
Confezione 1: larghezza	0,1 cm
Confezione 1: profondità	0,2 cm
Confezione 1: peso	700 g

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

○ Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.