

# Interruttore selettore Ø30 3 poisizioni con ritorno imp. lunga nero

9001KS53FB

Prezzo: 61,65 EUR

## **Presentazione**

Gamma Prodotto	Harmony 9001K	
Tipo Prodotto	Testa per selettore	
Nome Dispositivo	9001K	
Tipo di operatore	Entrambi verso il centro ad impulso	
Tipo operatore	Nero leva corta	

## Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro Di Montaggio	30 mm
peso prodotto	0,172 kg
Forma della testa	Ottagonale
Informazioni posizione operatore	3 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	500000 cicli
compatibilità prodotto	9001KA1 lato 1 o 2
Presentazione del dispositivo	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Nero
Tipo operatore	Leva corta
Tipo di operatore	Ad impulso
Dimensioni	30 mm
Ritorno	Both sides to centre
profilo camma	3

## **Ambiente**

Trattamento di protezione	TC	
Temperatura Di Stoccaggio	-4070 °C	
Temperatura Ambiente Operativa	-2570 °C	
Categoria di sovratensione	Classe II conforming to IEC 61140	
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529	

Grado Di Protezione Nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4	
Norme Di Riferimento	JIS C 4520 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C 852 IEC 60947-5-4	
Certificazioni Prodotto	NEMA UL 508	
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (f= 2500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6	
tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27	

# Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,800 cm
Confezione 1: larghezza	5,600 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	126,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,199 kg

# Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

#### **Use Better**

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Numero SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

#### **Use Again**


○ Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.


# Scheda dati

## 9001KS53FB

## Disegni dimensionali

### Dimensioni






e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

## 9001KS53FB

## Montaggio e distanza spaziale

### Posizione di montaggio blocco contatti


Viste superiore e posteriore



- (1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
- (2) Operatore
- (3) Tacca di posizionamento
- (4) Lato 1
- (5) Lato 2

## Apertura del pannello


#### Distanza




Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

### Dettagli singole aperture

#### 2 alternative





### 9001KS53FB

### Offer Marketing Illustration

#### Product benefits / Features

## **Technical Benefits**

### Harmony 9001K



### 9001KS53FB

### Offer Marketing Illustration

#### **Product benefits / Features**

