

Scheda dati

Specifiche



Presa iPC 2P+T 16A 250Vca tedesca con spia

A9A15035

Prezzo: 31,05 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iPC
Tipo Prodotto	Modular socket-outlet
Nome Dispositivo	iPC
Numero di poli	2P+T
presa standard	Tedesco

Caratteristiche tecniche

Corrente Nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica
Passo 9 mm	5
Altezza	84 mm
larghezza	45 mm
Profondità	63 mm
peso prodotto	98 g
Colore	Bianco
segnalazione locale	LED luce segnalazione presenza tensione durata del servizio: 100000 H
connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia1 cavi 6 mm ² flessibile Morsetto a gabbia1 cavi 10 mm ² rigido
Lunghezza di spelatura fili	13 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	VDE 0620
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK03
Tropicalizzazione	2 conforme a CEI 60068-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C

Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
---------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: altezza	4,500 cm
-----------------------	----------

Confezione 1: larghezza	7,000 cm
-------------------------	----------

Confezione 1: profondità	8,500 cm
--------------------------	----------

Confezione 1: peso	101,500 g
--------------------	-----------

Unità di misura confezione 2	BB1
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 2	5
----------------------------------	---

Confezione 2: altezza	7,500 cm
-----------------------	----------

Confezione 2: larghezza	9,000 cm
-------------------------	----------

Confezione 2: profondità	24,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 2: peso	550,000 g
--------------------	-----------

Unità di misura confezione 3	S03
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 3	75
----------------------------------	----

Confezione 3: altezza	30,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 3: larghezza	30,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 3: profondità	40,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 3: peso	8,660 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 26

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica Si

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conforme

Numero SCIP 298247e9-8385-4c4a-aeaf-df8136a7fb49

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Prestazioni contenuto alogeno Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità [Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto No

WEEE



Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.