

# Scheda dati

Specifiche



## Ausiliario sganciato per iC60RCBO

A9A19802

**Prezzo: 46,40 EUR**

### Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Contatto sganciato
Nome Dispositivo	iSD
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	6 A at 24 V, DC 2 A at 60 V, DC 1,5 A at 110 V, DC 1 A at 250 V, DC 6 A at 24...230 V, CA 50 Hz 3 A at 415 V, CA 50 Hz
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-5-1

### Caratteristiche tecniche

Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Altezza	86 mm
larghezza	9 mm
Profondità	71 mm
peso prodotto	35 g
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,25...4 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 0,25...2,5 mm <sup>2</sup> - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm <sup>2</sup> - rigido Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm <sup>2</sup> - flessibile Morsetto di fissaggio a vite (parte inferiore) 1 cavi 2,5 mm <sup>2</sup> - Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	6 mm per parte inferiore connection
Coppia di serraggio	0,6 Nm parte inferiore

### Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

### Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1

<b>Confezione 1: altezza</b>	8,400 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	2,200 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	10,300 cm
<b>Confezione 1: peso</b>	54,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S03
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	72
<b>Confezione 2: altezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	4,454 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

### Use Better

#### Materiali e imballaggio

Confezioni di cartone riciclato

Sì

Imballaggio senza plastica

Sì

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conforme alle esenzioni

Numero SCIP

A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723

Regolamento REACh

[Dichiarazione REACh](#)

### Use Again

#### Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

WEEE



Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.