

Scheda dati

Specifiche



Aux sgancio e aperto-chiuso 24Vcc
iOF+SD24 Ti24 valle per iC40/iC60/
iID/iCV40

A9A26898

Prezzo: 45,65 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Contatto di segnalazione aperto/chiuso e sganciato
Nome Dispositivo	iOF+SD 24
Applicazione	For Smartlink interface
Composizione contatti segnale	1 NA + 1 NC
Corrente nominale [In]	DC-12 2...100 mA at 24 V, DC +/- 20 %
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Marchi qualità	CE

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V conforme a IEC 60664-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV conforme a IEC 60664-1
Segnalazione locale	Indicatore meccanico
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
Altezza	85 mm
larghezza	9 mm
Profondità	73,5 mm
peso prodotto	25 g
Colore	Bianco
Durata elettrica	20000 cicli conforme a IEC 60947-5-4
connessioni - morsetti	Morsetto a molla Ti24 (parte inferiore) 2 cavi 0,5...1,5 mm² - flessibile Morsetto a molla Ti24 (parte inferiore) 2 cavi 0,5...1,5 mm² - rigido
Lunghezza di spelatura fili	10 mm

Ambiente

Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
Categoria di sovratensione	III
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60947-5-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Umidità relativa	93 % a 40 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,000 cm
Confezione 1: larghezza	8,000 cm
Confezione 1: profondità	9,400 cm
Confezione 1: peso	35,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,400 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	27,000 cm
Confezione 2: peso	507,000 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	5,708 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.