

Scheda dati

Specifiche



Sganciatore lancio corrente iMX+OF 12/24Vca/cc per iC60/iID/iSW-NA/ RCA/ARA

A9A26948

Prezzo: 53,30 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio con contatto aperto/chiuso
Nome Dispositivo	iMX+OF
Composizione contatti segnale	1 A/C
Corrente nominale [In]	AC-12 6 A at 12 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 24 V, CA 50 Hz DC-12 6 A at 12 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
tensione di comando [Uc]	12...24 V CA 50/60 Hz 12...24 V CC
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 iC60H RCBO Acti9 iC60H RCBO PoN Acti9 iC60H2 RCBO Acti9 iC60N RCBO Acti9 -
Segnalazione locale	Indicatore azione
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte superiore: SI
larghezza	18 mm
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetto a pinza - 2 cavi 2,5 mm ² - flessibile con terminazione cavo Morsetto a pinza - 1 cavi 6 mm ² - rigido Morsetto a pinza - 2 cavi 2,5 mm ² - rigido Morsetto a pinza - 1 cavi 4 mm ² - flessibile
Coppia di serraggio	1 Nm
Codice compatibilità	iMX+OF

Ambiente

Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Tropicalizzazione	2 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-35...70 °C

Temperatura Di Stoccaggio -40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1 PCE

Numero di unità per confezione 1 1

Confezione 1: altezza 7,7 cm

Confezione 1: larghezza 8 cm

Confezione 1: profondità 9,5 cm

Confezione 1: peso 82 g

Unità di misura confezione 2 BB1

Numero di unità per confezione 2 8

Confezione 2: altezza 8,5 cm

Confezione 2: larghezza 10 cm

Confezione 2: profondità 26,5 cm

Confezione 2: peso 713 g

Unità di misura confezione 3 S03

Numero di unità per confezione 3 72

Confezione 3: altezza 30 cm

Confezione 3: larghezza 30 cm

Confezione 3: profondità 40 cm

Confezione 3: peso 6,898 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.