

Scheda dati

Specifiche



Ausiliario relè iTL comando centralizzato multilivello iATLc+c

A9C15410

Prezzo: 67,25 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Dispositivo	iATLc+c
Tipo Prodotto	Ausiliario di controllo multilivello centralizzato
tensione di comando [Uc]	24...240 V CA 50/60 Hz impulso

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
tipo di controllo remoto	2 ingressi per interruttore
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Altezza	86 mm
larghezza	18 mm
Profondità	71 mm
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm ² - rigidità cavo: rigido Morsetti a gabbia cavo 0,5...4 mm ² - rigidità cavo: rigido - con estremità cavo Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm ² - rigidità cavo: flessibile Morsetti a gabbia cavo 1...4 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Lunghezza di spelatura fili	11 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Compatibilità Gamma	Acti9 iTLc Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s

Ambiente

Categoria di sovratensione	III
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-20...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60669-2-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,9 cm
Confezione 1: larghezza	8 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	75 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	8
Confezione 2: altezza	8,5 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	26,5 cm
Confezione 2: peso	640 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	6,288 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.) 2

Informazioni ambientali disponibili [Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato No

Imballaggio senza plastica Si

[Direttiva RoHS Unione europea](#) Conforme

Numero SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771

Regolamento REACH [Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Ritiro del prodotto No

WEEE  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.