Scheda dati

Specifiche

Ausiliario relè iTL adattamento di corrente iATLz

A9C15413

Prezzo: 22,95 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Nome Dispositivo	iATLz
Tipo Prodotto	Ausiliario adattamento impedenza
tensione di comando [Uc]	130...240 V CA 50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
tipo di controllo remoto	Pulsante luminoso 3 mA
Installazione	Fisso sul lato sinistro TL
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	2
Altezza	86 mm
larghezza	18 mm
Profondità	71 mm
Colore	Bianco
connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia cavo 0,5…4 mm² - rigidità cavo: rigido Morsetti a gabbia cavo 0,5…4 mm² - rigidità cavo: rigido - con estremità cavo Morsetti a gabbia cavo 1…4 mm² - rigidità cavo: flessibile Morsetti a gabbia cavo 1…4 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
Lunghezza di spelatura fili	11 mm
Coppia di serraggio	1 Nm
Compatibilità Gamma	Acti9 iTL Acti9 iTLi Acti9 iTLs Acti9 iTLc
Compatibilità Del Prodotto	ITL (32 A) ITL (16 A)

Ambiente

Categoria di sovratensione	III
Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-20…50 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60669-2-2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,000 cm
Confezione 1: larghezza	1,800 cm
Confezione 1: profondità	9,000 cm
Confezione 1: peso	93,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,500 cm
Confezione 2: larghezza	9,200 cm
Confezione 2: profondità	23,000 cm
Confezione 2: peso	1,169 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	7,483 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	**2**
Informazioni ambientali disponibili	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**Sì**
Direttiva RoHS Unione europea	**Conforme**
Numero SCIP	**6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771**
Regolamento REACh	**Dichiarazione REACh**
Senza silicio	**No**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio**
Ritiro del prodotto	**No**
WEEE	**Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.**