


# Scheda dati

Specifiche



## Contattore distacco carichi CDS trifase

A9C15913

Prezzo: 543,00 EUR

### Presentazione

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| range of product              | Acti9                       |
| Nome Prodotto                 | Acti 9 CDS                  |
| Tipo Prodotto                 | Contattore distacco carichi |
| Nome Dispositivo              | CDS                         |
| Numero di vie                 | 3                           |
| tipo controllo e monitoraggio | Controllo fase indipendente |
| Numero di poli                | 3P                          |

### Caratteristiche tecniche

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impostazioni                      | 70<br>30<br>40<br>60<br>15<br>25<br>10<br>80<br>20<br>5<br>90<br>50                                                                                                                                                                                        |
| Potenza consumata massima in VA   | 12 VA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di impiego [Ue] | 415 V CA - 15...10 % a 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                            |
| corrente nominale                 | 15 A per circuito non prioritario<br>Regolabile da 5 a 90 A per circuito prioritario                                                                                                                                                                       |
| Segnalazione locale               | Indicazione distacco carichi: 3 LED (giallo)                                                                                                                                                                                                               |
| Supporto Di Montaggio             | Guida DIN simmetrica 35 mm<br>Montaggio a muro<br>Montaggio pannello                                                                                                                                                                                       |
| Passo 9 mm                        | 16                                                                                                                                                                                                                                                         |
| connessioni - morsetti            | Circuito non prioritario: Morsetto a vite2,5...10 mm² flessibile<br>Circuito non prioritario: Morsetto a vite2,5...10 mm² rigido<br>Circuito prioritario: Morsetto a vite10...35 mm² flessibile<br>Circuito prioritario: Morsetto a vite10...50 mm² rigido |
| Grado di protezione IP            | IP20 conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza                           | 77 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| larghezza                         | 144 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Profondità                        | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| peso prodotto                     | 0,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Colore                      | Bianco (RAL 9003)                                              |
| Coppia di serraggio         | Circuito non prioritario: 2 Nm<br>Circuito prioritario: 3,5 Nm |
| Lunghezza di spelatura fili | 12 mm<br>13 mm                                                 |

## Ambiente

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | NF C 61-750<br>EN 50081-1<br>EN 50081-2 |
| Temperatura Ambiente Operativa | -5...55 °C                              |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                             |
| Tropicalizzazione              | 2 conforme a CEI 60068-1                |
| Umidità relativa               | 95 % a 55 °C                            |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 8,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,7 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 15,7 cm |
| Confezione 1: peso               | 509,0 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03     |
| Numero di unità per confezione 2 | 18      |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 9,65 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

| <div>Materiali e imballaggio</div> |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                                     | No                                   |
| Imballaggio senza plastica                                                                                          | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>                                                                       | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                                                                                         | 5b535ca1-b79b-4dd4-b504-f2e886affa14 |
| Regolamento REACh                                                                                                   | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>  |
| Senza PVC                                                                                                           | No                                   |

Use Again

| <div>Reimballaggio e rifabbricazione</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ritiro del prodotto                                                                                                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                                                                                                          | <div><div></div><div>Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</div></div> |