

Scheda dati

Specifiche



Contatto aperto-chiuso 1NA+1NA iCT iACTs

A9C15916

Prezzo: 36,75 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	ICT
Gamma	Acti9
Nome Dispositivo	iACTs
Tipo Prodotto	Remote indication auxiliary
Composizione contatti segnale	2 NO

Caratteristiche tecniche

tensione circuito di segnalazione	24 V CA/CC: 10 mA 230 V CA: 50/60 Hz 5 A 230 V CA: 50/60 Hz 2 A 130 V CC: 1 A
tensione di comando [Uc]	24...240 V CA 50/60 Hz 24...130 V CC
Compatibilità Gamma	Acti9 iCT
Tensione nominale di isolamento [Ui]	440 V
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Installazione	Fixed, on the right of CT
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo 9 mm	1
Altezza	81 mm
larghezza	9 mm
Profondità	68 mm
Colore	Bianco
morsettiera ausiliaria	Morsetti a gabbia 2 cable(s) flessibile 2,5 mm² Morsetti a gabbia 2 cable(s) rigido 1,5 mm² Morsetti a gabbia 1 cable(s) rigido 1,5...2,5 mm² Morsetti a gabbia 1 cable(s) flessibile 1,5...2,5 mm²
Lunghezza di spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	0,8 Nm
Compatibilità Del Prodotto	ICT
Mercato	Residenziale Piccolo terziario
Codice compatibilità	iACTs

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	EN 60947-5
Grado Di Protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-20...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,7 cm
Confezione 1: larghezza	2,1 cm
Confezione 1: profondità	8,8 cm
Confezione 1: peso	43,0 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	8,0 cm
Confezione 2: larghezza	9,5 cm
Confezione 2: profondità	23,0 cm
Confezione 2: peso	502,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	120
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	6,366 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

 Impronta ambientale	
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.