

# Scheda dati

Specifiche



## Contattore iCT 4NA 63A comando 230÷240Vca man.

A9C21864

Prezzo: 347,00 EUR

### Presentazione

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| range of product                  | Acti9                      |
| Nome Prodotto                     | Acti9 iCT                  |
| Tipo Prodotto                     | Contattore                 |
| Nome Dispositivo                  | iCT                        |
| Applicazione                      | Motor-heating-lighting     |
| Poles                             | 4P                         |
| Corrente nominale di impiego [Ie] | 63 A AC-7A<br>20 A AC-7B   |
| Composizione contatto polo        | 4 NO                       |
| Tipo di rete                      | CA                         |
| Tipo di controllo                 | Controllo remoto e manuale |
| tensione di comando [Uc]          | 220...240 V CA 50 Hz       |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Frequenza Di Rete                               | 50 Hz                      |
| Tensione nominale di esercizio [ue]             | 400 V CA 50 Hz             |
| potenza massima                                 | 2,1 W a 400 V CA           |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 500 V CA 50/60 Hz          |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 4 kV                       |
| Tipo segnale di controllo                       | Mantenuto                  |
| Frequenza di commutazione                       | 100 manovre/giorno         |
| Segnalazione locale                             | Indicatore azione          |
| Assorbimento potenza di mantenimento VA         | 6,5 VA                     |
| Potenza di spunto in VA                         | 53 VA                      |
| Installazione                                   | Aggancio                   |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN simmetrica 35 mm |
| Passo 9 mm                                      | 6                          |
| Altezza                                         | 85 mm                      |
| larghezza                                       | 54 mm                      |
| Profondità                                      | 60 mm                      |
| Colore                                          | Bianco                     |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata meccanica           | 1000000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| durata elettrica           | 100000 cicli IEC/EN 61095 63 A 50 Hz AC-7A<br>30000 cicli IEC/EN 61095 20 A 50 Hz AC-7B<br>30000 cicli IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C<br>100000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1<br>30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3<br>30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A<br>30000 cicli EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B                                          |
| connessioni - morsetti     | Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5 mm² rigido<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia1 cavi 1,5...2,5 mm² rigido<br>Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6...16 mm² flessibile<br>Circuito di potenza: morsetti a gabbia1 cavi 6...25 mm² rigido<br>Circuito di controllo: morsetti a gabbia2 cavi 1,5...2,5 mm² flessibile |
| Coppia di serraggio        | Circuito di controllo: 0,8 Nm<br>Circuito di potenza: 3,5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilità Del Prodotto | IACt<br>IATet<br>IACts<br>IACtp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Codice compatibilità       | ICT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mercato                    | Residenziale<br>Piccolo terziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Norme Di Riferimento           | IEC/EN 61095                                                                |
| livello di rumore              | 30 dB                                                                       |
| dissipazione di calore         | 2,1 W a 50/60 Hz                                                            |
| Grado di protezione IP         | IP20                                                                        |
| Grado di inquinamento          | 2                                                                           |
| Tropicalizzazione              | 2 conforme a EN 60947-4-1<br>2 conforme a EN 61095<br>2 conforme a IEC 1095 |
| Umidità relativa               | 95 % a 55 °C                                                                |
| Altitudine Di Funzionamento    | 2000 m                                                                      |
| Temperatura Ambiente Operativa | -5...60 °C                                                                  |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 6,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 11,000 cm |
| Confezione 1: profondità         | 12,000 cm |
| Confezione 1: peso               | 362,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 4         |
| Confezione 2: altezza            | 11,500 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 12,500 cm |
| Confezione 2: profondità         | 25,000 cm |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 2: peso               | 1,524 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 24        |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 9,565 kg  |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 581                                             |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | No                                           |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                           |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                                     |
| Numero SCIP                                   | 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771         |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>          |
| Prestazioni contenuto alogeno                 | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |