

# Scheda dati

Specifiche



## Commutatore iSSW 20A 2 posizioni 2 circuiti

A9E18071

Prezzo: 49,05 EUR

### Presentazione

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| range of product                    | Acti9                           |
| Nome Prodotto                       | Acti 9 iSSW                     |
| Tipo Prodotto                       | Interruttore commutatore        |
| Nome Dispositivo                    | iSSW                            |
| Applicazione                        | Circuito di controllo elettrico |
| Numero di poli                      | 2P                              |
| Composizione e tipologia contatti   | 2 OC                            |
| Tensione nominale di esercizio [ue] | 250 V CA 50/60 Hz               |
| Norme Di Riferimento                | IEC 60669-1<br>IEC 60947-5-1    |

### Caratteristiche tecniche

|                                     |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente di esercizio nominale [Ie] | 20 A                                                                                                                                                                            |
| tipo di comando                     | Leva 2 posizioni                                                                                                                                                                |
| Marcatura                           | 0 - 1                                                                                                                                                                           |
| Installazione                       | Aggancio                                                                                                                                                                        |
| Supporto Di Montaggio               | Guida DIN                                                                                                                                                                       |
| Passo 9 mm                          | 4                                                                                                                                                                               |
| Altezza                             | 82 mm                                                                                                                                                                           |
| larghezza                           | 36 mm                                                                                                                                                                           |
| Profondità                          | 75 mm                                                                                                                                                                           |
| Colore                              | Bianco                                                                                                                                                                          |
| Durata elettrica                    | AC-22: 30000 cicli cos Phi = 0.8                                                                                                                                                |
| Collegamenti - morsetti             | Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm² flessibile<br>Morsetto tunnel alternato (lato inferiore) 2 cavi 0,5...2,5 mm² rigido senza<br>terminazione cavo |
| Lunghezza di spelatura fili         | 9 mm                                                                                                                                                                            |
| Coppia di serraggio                 | 1 Nm                                                                                                                                                                            |

### Ambiente

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Grado di protezione IP | IP20 conforme a CEI 60529 |
| Tropicalizzazione      | 2                         |
| Grado di inquinamento  | 3                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Umidità relativa               | 95 % a 55 °C |
| Temperatura Ambiente Operativa | -20...50 °C  |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C  |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 8 cm     |
| Confezione 1: larghezza          | 3,5 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 7,5 cm   |
| Confezione 1: peso               | 88 g     |
| Unità di misura confezione 2     | BB1      |
| Numero di unità per confezione 2 | 6        |
| Confezione 2: altezza            | 9,6 cm   |
| Confezione 2: larghezza          | 8 cm     |
| Confezione 2: profondità         | 23 cm    |
| Confezione 2: peso               | 594 g    |
| Unità di misura confezione 3     | S03      |
| Numero di unità per confezione 3 | 54       |
| Confezione 3: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 3: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 3: peso               | 5,888 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | No                                           |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | Sì                                           |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>                                                             | Conforme                                     |
| Numero SCIP                                                                                               | E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b         |
| Regolamento REACh                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>          |
| Prestazioni contenuto alogeno                                                                             | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie |

Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                              | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                                                                                                 | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                                                                                                |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |