

Sezionatore Acti9 SBI, 1P+N, 50 A, per fusibile 14 x 51 mm

A9GSB650

Prezzo: 44,40 EUR

Presentazione

| Gamma | Acti9 | |
|------------------|---------------------------|--|
| Nome Prodotto | Acti9 SBI | |
| Tipo Prodotto | Portafusibile sezionatore | |
| Nome Dispositivo | SBI | |
| Numero di poli | 1P + N | |

Caratteristiche tecniche

| Corrente nominale [In] | 10 A | |
|-------------------------------------|---|--|
| | 12 A | |
| | 16 A | |
| | 20 A | |
| | 25 A | |
| | 32 A | |
| | 40 A | |
| | 50 A | |
| Curva fusibile | AM | |
| | GG | |
| Calibro fusibile | 14 x 51 mm | |
| Tensione nominale di esercizio [Ue] | 690 V CA | |
| Supporto Di Montaggio | Guida DIN simmetrica 35 mm | |
| Descrizione opzioni bloccaggio | Non padlockable | |
| Passo 9 mm | 6 | |
| Altezza | 107 mm | |
| larghezza | 53 mm | |
| Profondità | 70 mm | |
| Collegamenti - morsetti | Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 116 mm² rigido Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 110 mm² flessibile Morsetti di fissaggio a vite (parte superiore o inferiore) 1 cavi 110 mm² Flessibile con ghiera | |
| Lunghezza di spelatura fili | 10 mm per parte superiore o inferiore connection | |
| Coppia di serraggio | 2,2 Nm parte superiore o inferiore | |

Ambiente

| Norme Di Riferimento | IEC EN 60947-3 |
|--------------------------------|----------------|
| Grado di inquinamento | 3 |
| Temperatura Ambiente Operativa | -2060 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio | -4080 °C |

Confezionamenti

| Unità di misura confezione 1 | PCE |
|----------------------------------|-----------|
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,500 cm |
| Confezione 1: larghezza | 7,800 cm |
| Confezione 1: profondità | 11,200 cm |
| Confezione 1: peso | 247,000 g |
| Unità di misura confezione 2 | BB1 |
| Numero di unità per confezione 2 | 3 |
| Confezione 2: altezza | 8,200 cm |
| Confezione 2: larghezza | 12,000 cm |
| Confezione 2: profondità | 17,000 cm |
| Confezione 2: peso | 797,000 g |
| Unità di misura confezione 3 | S03 |
| Numero di unità per confezione 3 | 36 |
| Confezione 3: altezza | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso | 10,014 kg |

Garanzia contrattuale

Garanzia 18 months



L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Use Better

| Confezione di cartone riciclato | No |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Imballaggio senza plastica | No |
| Direttiva RoHS Unione europea | Conforme |
| Numero SCIP | B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09 |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |

Use Again

| ○ Reimballaggio e rifabbricazione | |
|-----------------------------------|---|
| Ritiro del prodotto | No |
| WEEE | Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |