


Scheda dati

Specifiche



Cartuccia di ricambio per PRD1 12.5r

A9L16082

Prezzo: 144,50 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	iPRD1 12.5
Compatibilità Gamma	Acti9 Acti9 iPRD1 Sistema antifulmine
tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	EN 61643-11 CEI 61643-11

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	Tipo 1 + 2
tecn. limitatore sovratensioni	MOV
destinazione prodotti	Surge protection device iPRD1 12.5
Sistema di messa a terra	TN-C TT TN-S
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50...60 Hz
corrente di scarica nominale	20 kA
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	350 V
Livello protezione tensione [Up]	<1,5 kV tipo 1 + 2
Segnalazione locale	Indicatore meccanico (white and red)
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Altezza	57 mm
larghezza	18 mm
Profondità	56 mm
peso prodotto	112 g
Colore	Bianco (RAL 9003)
Materiale	PBT (terefalato di polibutilene)

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	25...90 %
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m

Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
--------------------------------	-------------

Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
---------------------------	-------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: altezza	2,200 cm
-----------------------	----------

Confezione 1: larghezza	7,700 cm
-------------------------	----------

Confezione 1: profondità	9,200 cm
--------------------------	----------

Confezione 1: peso	131,000 g
--------------------	-----------

Unità di misura confezione 2	BB1
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 2	12
----------------------------------	----

Confezione 2: altezza	8,500 cm
-----------------------	----------

Confezione 2: larghezza	10,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 2: profondità	27,500 cm
--------------------------	-----------

Confezione 2: peso	1,652 kg
--------------------	----------

Unità di misura confezione 3	S02
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 3	36
----------------------------------	----

Confezione 3: altezza	15,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 3: larghezza	30,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 3: profondità	40,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 3: peso	5,335 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conforme

Numero SCIP

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Prestazioni contenuto alogeno

Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

WEEE



Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.