

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia fase iPRD20/PRD20r

A9L20102

Prezzo: 70,50 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C20-350
tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11
Marchi qualità	CE

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"tipo2"
tecn. limitatore sovratensioni	MOV
destinazione prodotti	Surge protection device iPRD20r Surge protection device iPRD20
Sistema di messa a terra	TT TN
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA 50 Hz
corrente di scarica nominale	5 kA
massima corrente di scarica	20 kA
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	350 V
Livello protezione tensione [Up]	<1,1 kV "tipo2"
Segnalazione locale	Bandiera (bianco/rosso)
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	2
Altezza	57 mm
larghezza	18 mm
Profondità	56 mm
peso prodotto	0,051 kg
Colore	Bianco (RAL 9003)
Materiale	PBT (terefalato di polibutilene)

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	5...90 %

Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
-------------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 1	1
---	---

Confezione 1: altezza	2,200 cm
------------------------------	----------

Confezione 1: larghezza	7,300 cm
--------------------------------	----------

Confezione 1: profondità	9,200 cm
---------------------------------	----------

Confezione 1: peso	70,000 g
---------------------------	----------

Unità di misura confezione 2	BB1
-------------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 2	12
---	----

Confezione 2: altezza	8,200 cm
------------------------------	----------

Confezione 2: larghezza	10,200 cm
--------------------------------	-----------

Confezione 2: profondità	28,000 cm
---------------------------------	-----------

Confezione 2: peso	914,000 g
---------------------------	-----------

Unità di misura confezione 3	S03
-------------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 3	108
---	-----

Confezione 3: altezza	30,000 cm
------------------------------	-----------

Confezione 3: larghezza	30,000 cm
--------------------------------	-----------

Confezione 3: profondità	40,000 cm
---------------------------------	-----------

Confezione 3: peso	8,885 kg
---------------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
-----------------	-----------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezioni di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conforme

Numero SCIP

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

Regolamento REACH

[Dichiarazione REACH](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

WEEE



Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.