

Scheda dati

Specifiche



Cartuccia fase iPRD20 per IT

A9L20122

Prezzo: 85,85 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C20-460
tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11
Marchi qualità	CE

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"tipo2"
tecn. limitatore sovratensioni	MOV
destinazione prodotti	Surge protection device iPRD20r 3F Surge protection device iPRD20r 4P
Sistema di messa a terra	IT
Tensione nominale di impiego [U _e]	230...400 V CA 50 Hz
corrente di scarica nominale	5 kA
massima corrente di scarica	20 kA
tensione massima di funzionamento continuo [U _c]	460 V
Livello protezione tensione [U _p]	<2 kV
Segnalazione locale	Bandiera (bianco/rosso)
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	2
Altezza	60 mm
larghezza	18 mm
Profondità	60 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)
tempo di risposta	< 25 ns

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	5...90 %

Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 1	1
----------------------------------	---

Confezione 1: altezza	6,000 cm
-----------------------	----------

Confezione 1: larghezza	1,800 cm
-------------------------	----------

Confezione 1: profondità	6,000 cm
--------------------------	----------

Confezione 1: peso	80,000 g
--------------------	----------

Unità di misura confezione 2	BB1
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 2	12
----------------------------------	----

Confezione 2: altezza	8,000 cm
-----------------------	----------

Confezione 2: larghezza	10,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 2: profondità	28,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 2: peso	1,009 kg
--------------------	----------

Unità di misura confezione 3	S03
------------------------------	-----

Numero di unità per confezione 3	108
----------------------------------	-----

Confezione 3: altezza	30,000 cm
-----------------------	-----------

Confezione 3: larghezza	30,000 cm
-------------------------	-----------

Confezione 3: profondità	40,000 cm
--------------------------	-----------

Confezione 3: peso	9,507 kg
--------------------	----------

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data >](#)

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >](#)

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezioni di cartone riciclato

No

Imballaggio senza plastica

No

[Direttiva RoHS Unione europea](#)

Conforme

Numero SCIP

395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e

Regolamento REACh

[Dichiarazione REACh](#)

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità

[Informazioni sulla fine della vita](#)

Ritiro del prodotto

No

WEEE



Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.