Scheda dati

Specifiche

Cartuccia iPRD-DC40r 1000PV

A9L40182

Prezzo: 163,55 EUR

Presentazione

Tipo Prodotto	Cartridge
Nome Dispositivo	C40-1000 PV
tipo limitatore sovratensioni	Rete distribuzione elettrica
Norme Di Riferimento	EN 61643-11 IEC 61643-11: 2011
Marchi qualità	CE

Caratteristiche tecniche

Tipo di scaricatore	"tipo2"
tecn. limitatore sovratensioni	MOV
destinazione prodotti	Surge protection device iPRD PV-DC 2P
corrente di scarica nominale	15 kA
massima corrente di scarica	40 kA
tensione massima di funzionamento continuo [Uc]	1000 V DC
Livello protezione tensione [Up]	<2 kV "tipo2"
Tensione circuito aperto [Uoc]	833 V
Segnalazione locale	Bandiera (bianco/rosso)
Installazione	Innesto
Supporto Di Montaggio	Into SPD module
Passo 9 mm	2
Altezza	57 mm
larghezza	18 mm
Profondità	56 mm
Colore	Bianco (RAL 9003)
Materiale	PBT (tereftalato di polibutilene)

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 Lato frontale:
Umidità relativa	5…90 %
Altitudine Di Funzionamento	0...2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25…60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40…85 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	2,400 cm
Confezione 1: larghezza	7,300 cm
Confezione 1: profondità	9,300 cm
Confezione 1: peso	81,000 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,000 cm
Confezione 2: larghezza	10,000 cm
Confezione 2: profondità	28,000 cm
Confezione 2: peso	1,039 kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30,000 cm
Confezione 3: larghezza	30,000 cm
Confezione 3: profondità	40,000 cm
Confezione 3: peso	9,893 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Numero SCIP	395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.