

Scheda dati

Specifiche



Contatto segnalazione aperto-chiuso 24Vcc OF+SD24 con Ti24

A9N26899

Prezzo: 45,65 EUR

Presentazione

range of product	Acti9
Tipo Prodotto	Contatto di segnalazione aperto/chiuso e sganciato
Nome Dispositivo	OF+SD 24
Applicazione	For Smartlink interface
Composizione contatti segnale	1 NA + 1 NC
Corrente nominale [In]	DC-12 2...100 mA at 24 V, DC +/- 20 %
Passo 9 mm	1
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1
Marchi qualità	CE

Caratteristiche tecniche

Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V conforme a IEC 60664-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	6 kV conforme a IEC 60664-1
Segnalazione locale	Indicatore meccanico
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Compatibilità pettini di distribuzione	Parte inferiore: SI
Altezza	85,5 mm
larghezza	9 mm
Profondità	73,5 mm
peso prodotto	28 g
Colore	Bianco
Durata elettrica	20000 cicli conforme a IEC 60947-5-4
connessioni - morsetti	Morsetto a molla Ti24 (parte superiore) 1 cavi 0,5...1,5 mm² - rigido Morsetto a molla Ti24 (parte superiore) 1 cavi 0,5...1,5 mm² - flessibile
Lunghezza di spelatura fili	10 mm

Ambiente

Grado di inquinamento	2 conforme a IEC 60664-1
Categoria di sovratensione	III
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60947-5-1

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Umidità relativa	93 % a 40 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8 cm
Confezione 1: larghezza	2 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	36 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	8,7 cm
Confezione 2: larghezza	10 cm
Confezione 2: profondità	26,5 cm
Confezione 2: peso	487 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	108
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	4,871 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Informazioni ambientali disponibili

[Profilo ambientale del prodotto](#)

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Numero SCIP	28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Prestazioni contenuto alogeno	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.