

# Scheda dati

Specifiche



Contatto ausiliario Acti9 OF+OF/SD per C40/C120/ID C40/C40 Vigì, 100mA to 6A, connessione dall'alto e dal basso

A9N26909

Prezzo: 56,60 EUR

## Presentazione

|                               |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product              | Acti9                                                                                                                                                                                                                  |
| Tipo Prodotto                 | Doppio contatto aperto/chiuso o sganciato                                                                                                                                                                              |
| Nome Dispositivo              | OF e OF o OF e SD                                                                                                                                                                                                      |
| Composizione contatti segnale | 2 A/C                                                                                                                                                                                                                  |
| Corrente nominale [In]        | 0,1...6 A at 24...250 V, CA 50/60 Hz<br>0,1...6 A at 24...240 V, CA 50/60 Hz<br>0,1...3 A at 415 V, CA 50/60 Hz<br>0,1...6 A at 24 V, DC<br>0,1...2 A at 48 V, DC<br>0,1...1,5 A at 60 V, DC<br>0,1...1 A at 130 V, DC |
| Passo 9 mm                    | 1                                                                                                                                                                                                                      |
| Norme Di Riferimento          | EN/IEC 60947-5-1<br>GB/T 14048.5                                                                                                                                                                                       |
| Certificazioni Prodotto       | CE<br>UKCA                                                                                                                                                                                                             |
| Marchi qualità                | "EAC"<br>CCC                                                                                                                                                                                                           |

## Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 500 V                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                             |
| Segnalazione locale                             | Indicatore meccanico                                                                                                                                                                                                                             |
| Installazione                                   | Aggancio                                                                                                                                                                                                                                         |
| Installazione                                   | Left side of circuit-breaker                                                                                                                                                                                                                     |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN                                                                                                                                                                                                                                        |
| Compatibilità pettini di distribuzione          | No                                                                                                                                                                                                                                               |
| Altezza                                         | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| larghezza                                       | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                             |
| Profondità                                      | 68 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| peso prodotto                                   | 38 g                                                                                                                                                                                                                                             |
| Colore                                          | Bianco                                                                                                                                                                                                                                           |
| connessioni - morsetti                          | Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 1 cavi 0,5...2,5 mm² - rigido<br>Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 2 cavi 1,5 mm² - flessibile<br>Morsetto di fissaggio a vite (top and bottom) 2 cavi 1,5 mm² - Flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili                     | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                             |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Coppia di serraggio | 1 Nm top and bottom |
|---------------------|---------------------|

## Ambiente

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Grado Di Protezione IP         | IP20        |
| Grado di inquinamento          | 3           |
| Tropicalizzazione              | 2           |
| Temperatura Ambiente Operativa | -25...50 °C |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...85 °C |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 8,000 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,300 cm  |
| Confezione 1: peso               | 46,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 8,600 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 26,600 cm |
| Confezione 2: peso               | 608,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 108       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 5,928 kg  |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 2                                               |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | No                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                             |
| Numero SCIP                                   | 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3 |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | <a href="#">Informazioni sulla fine della vita</a>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| WEEE                            | <div> Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.</div> |