

# Scheda dati

Specifiche



## Contatto aperto-chiuso OFS per ID C40

A9N26923

**Prezzo: 27,85 EUR**

### Presentazione

|                               |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product              | Acti9                                                                                                                                                                                 |
| Tipo Prodotto                 | Contatto aperto/chiuso                                                                                                                                                                |
| Nome Dispositivo              | OFS                                                                                                                                                                                   |
| Composizione contatti segnale | 1 A/C                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale [In]        | AC-12 3 A at 380...415 V, CA 50/60 Hz<br>AC-12 6 A at 220...240 V, CA 50/60 Hz<br>DC-12 1 A at 130 V, DC<br>DC-12 1,5 A at 60 V, DC<br>DC-12 2 A at 48 V, DC<br>DC-12 6 A at 24 V, DC |
| Passo 9 mm                    | 1                                                                                                                                                                                     |
| Norme Di Riferimento          | EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                      |

### Caratteristiche tecniche

|                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installazione                          | Fisso                                                                                                                                                                                                           |
| Supporto Di Montaggio                  | Guida DIN                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibilità pettini di distribuzione | Parte superiore: SI                                                                                                                                                                                             |
| Altezza                                | 85,3 mm                                                                                                                                                                                                         |
| larghezza                              | 9 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Profondità                             | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                         |
| peso prodotto                          | 33 g                                                                                                                                                                                                            |
| Colore                                 | Bianco                                                                                                                                                                                                          |
| connessioni - morsetti                 | Morsetto a pinza (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm² - flessibile<br>Morsetto a pinza (parte inferiore) 1 cavi 0,5...2,5 mm² - rigido<br>Morsetto a pinza (parte inferiore) 2 cavi 1,5 mm² - Flessibile con ghiera |
| Lunghezza di spelatura fili            | 9 mm                                                                                                                                                                                                            |
| Coppia di serraggio                    | 1 Nm                                                                                                                                                                                                            |

### Ambiente

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Grado Di Protezione IP         | IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1 |
| Grado di inquinamento          | 3 conforme a EN/IEC 60947-5-1       |
| Tropicalizzazione              | 2 conforme a EN/IEC 60947-5-1       |
| Umidità relativa               | 0,95 % a 55 °C                      |
| Temperatura Ambiente Operativa | -35...70 °C                         |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...85 °C                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 2,000 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,800 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,300 cm  |
| Confezione 1: peso               | 44,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 9,200 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 10,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 25,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 590,000 g |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 108       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso               | 5,688 kg  |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

|  Materiali e imballaggio |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato                                                                           | No                                   |
| Imballaggio senza plastica                                                                                | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>                                                             | Conforme                             |
| Numero SCIP                                                                                               | 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3 |
| Regolamento REACh                                                                                         | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>  |

### Use Again

|  Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità                                                                                             | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                                                                                                | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                                                                                               |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |