

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore magnetotermico CC C60H-DC 1P C 40A

A9N61517

**Prezzo: 66,25 EUR**

### Presentazione

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                      | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome Prodotto              | Acti9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo Prodotto              | Interruttore modulare                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nome Dispositivo           | C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Applicazione               | Distribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di poli             | 1P                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| numero di poli protetti    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrente nominale [In]     | 40 A a 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo di rete               | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tecnologia sganciatore     | Magnetotermico                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codice curva               | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Potere di interruzione     | 10 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 220 V DC<br>10 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 220 V DC<br>6 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 250 V DC<br>6 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 250 V DC<br>20 kA Icu conforme a EN 60947-2 a 110 V DC<br>20 kA Icu conforme a IEC 60947-2 a 110 V DC |
| Categoria di utilizzazione | Categoria A conforme a EN 60947-2<br>Categoria A conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                           |
| Attitudine all'isolamento  | Si conforme a IEC 60947-2<br>Si conforme a EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                             |
| Norme Di Riferimento       | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequenza Di Rete                                 | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tensione nominale di esercizio [ue]               | 250 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Potere di interruzione nominale di servizio [Ics] | 15 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 110 V DC<br>15 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 110 V DC<br>4,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 250 V DC<br>4,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 250 V DC<br>7,5 kA 75 % conforme a EN 60947-2 - 220 V DC<br>7,5 kA 75 % conforme a IEC 60947-2 - 220 V DC |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]              | 500 V DC conforme a IEC 60947-2<br>500 V DC conforme a EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                             |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]   | 6 kV conforme a EN 60947-2<br>6 kV conforme a IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                     |
| segnalazione posizione contatti                   | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo di controllo                        | Leva                                                    |
| Segnalazione locale                      | Indicazione ON/OFF                                      |
| Installazione                            | Fisso                                                   |
| Supporto Di Montaggio                    | Guida DIN simmetrica 35 mm                              |
| Compatibilità pettini di distribuzione   | Parte superiore o inferiore: standard                   |
| Passo 9 mm                               | 2                                                       |
| peso prodotto                            | 0,128 kg                                                |
| Colore                                   | Bianco                                                  |
| Durata meccanica                         | 20000 cicli                                             |
| Durata elettrica                         | 3000 cicli L/R = 2 ms                                   |
| predisposizione per chiusura a lucchetto | Lucchettabile                                           |
| Descrizione opzioni bloccaggio           | In posizione O                                          |
| Coppia di serraggio                      | Circuito di potenza: 2,5 Nm parte superiore o inferiore |
| Protezione differenziale                 | Senza                                                   |

## Ambiente

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Grado di inquinamento       | 3 conforme a EN 60947-2<br>3 conforme a IEC 60947-2 |
| Categoria di sovratensione  | IV                                                  |
| Tropicalizzazione           | 2 conforme a IEC 60068-2                            |
| Altitudine Di Funzionamento | 2000 m                                              |
| Temperatura Ambiente        | -25...70 °C                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio   | -40...85 °C                                         |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,800 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 7,100 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,500 cm  |
| Confezione 1: peso               | 121,800 g |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 12        |
| Confezione 2: altezza            | 8,000 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 9,000 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 22,500 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,521 kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S03       |
| Numero di unità per confezione 3 | 144       |
| Confezione 3: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 cm |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Confezione 3: profondità | 40,000 cm |
| Confezione 3: peso       | 18,672 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 24                                              |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                             |
| Numero SCIP                                   | A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2 |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |