

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco differenziale QuickVigi iC60 4P 40A 500mA Tipo AC

A9Q16440

Prezzo: 173,20 EUR

### Presentazione

|                                          |                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                                    | Acti9                                                                                                    |
| Nome Prodotto                            | Acti9 Vigi iC60                                                                                          |
| Tipo Prodotto                            | Dispositivi add-on di corrente residua                                                                   |
| Nome Dispositivo                         | Vigi iC60                                                                                                |
| Numero di poli                           | 4P                                                                                                       |
| Corrente nominale [In]                   | 40 A                                                                                                     |
| Sensibilità differenziale                | 500 mA                                                                                                   |
| Temporizzazione protezione differenziale | Istantaneo                                                                                               |
| Earth leakage protection type            | Tipo AC                                                                                                  |
| Tipo di rete                             | CA                                                                                                       |
| Frequenza Di Rete                        | 50/60 Hz                                                                                                 |
| Tensione nominale di impiego [Ue]        | 230...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-1<br>230...415 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1 |
| Norme Di Riferimento                     | CEI EN 61009-1<br>CEI EN 61009-2-1                                                                       |
| Passo 9 mm                               | 7                                                                                                        |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Posizione dispositivo nel sistema               | Punto di partenza                           |
| Tecnologia di sgancio corrente residua          | Indipendente dalla tensione                 |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 500 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2    |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 6 kV conforme a IEC 60947-2                 |
| Compatibilità Gamma                             | Acti9 Acti9 iC60<br>Acti9 Acti9 Reflex iC60 |
| Compatibilità Del Prodotto                      | Morsetto singolo                            |
| Segnalazione locale                             | Indicatore scatto                           |
| Installazione                                   | Aggancio                                    |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN                                   |
| collegamento elettrico al magnetotermico        | Plug in                                     |
| Compatibilità pettini di distribuzione          | Parte inferiore: SI                         |
| Altezza                                         | 91 mm                                       |
| larghezza                                       | 63 mm                                       |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità                  | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| peso prodotto               | 0,245 kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Conessioni - morsetti       | Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1...35 mm² rigido senza estremità del cavo<br>Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1...25 mm² flessibile senza estremità del cavo<br>Morsetto a gabbia lato inferiore per 1 cavi 1...25 mm² flessibile con estremità cavo |
| Lunghezza di spelatura fili | 14 mm per parte inferiore connection                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coppia di serraggio         | 3,5 Nm parte inferiore                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Ambiente

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP         | IP20 conforme aCEI 60529<br>IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529 |
| Grado di inquinamento          | 3 conforme a IEC 60947-2                                                    |
| Compatibilità elettromagnetica | Tenuta a impulso 8/20 µs, 250 A conforme a IEC 61009-1                      |
| Temperatura Ambiente Operativa | -5...60 °C                                                                  |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...85 °C                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 8,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 12,0 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 14,5 cm  |
| Confezione 1: peso               | 297,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 15       |
| Confezione 2: altezza            | 30,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 4,942 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 5                                               |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | No                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | Si                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                   | E30d8de5-e712-4620-931e-4a4cf9525d5a |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |