

Scheda dati

Specifiche



Interruttore differenziale ID 4P 125A 30mA Tipo B

A9R41492

Prezzo: 4.030,00 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 RCCB-ID
Tipo Prodotto	Interruttore differenziale puro
Nome Dispositivo	RCCB-ID
Numero di poli	4P
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	125 A
Tipo di rete	CA
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tipo di protezione differenziale	Tipo B
potere nominale di interruzione e chiusura	Im = 1250 A 400 V conforme a IEC/EN 61008-1 Im = 1250 A 230 V conforme a IEC/EN 61008-2-1
Corrente di cortocircuito nominale condizionale	Inc 10 kA 125 A

Caratteristiche tecniche

Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	400 V CA 50 Hz conforme a IEC/EN 61008-1 400 V CA 50 Hz conforme a IEC/EN 61008-2-1
Tecnologia di sgancio corrente residua	Indipendente dalla tensione
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	400 V CA 50 Hz conforme a IEC/EN 61008-1 400 V CA 50 Hz conforme a IEC/EN 61008-2-1
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV conforme a IEC/EN 61008-1 4 kV conforme a IEC/EN 61008-2-1
segnalazione posizione contatti	Si
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Red/green indicator Indicatore scatto
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN simmetrica 35 mm
Passo del collegamento	18 mm tra fase e fase
Passo 9 mm	8

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Altezza	86 mm
larghezza	72 mm
Profondità	76 mm
peso prodotto	500 g
Colore	Grigio
Durata meccanica	5000 cicli
Durata elettrica	2000 cicli
predisposizione per chiusura a lucchetto	Lucchettabile
Collegamenti - morsetti	Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm² flessibile Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm² rigido Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...50 mm² rigido Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...35 mm² flessibile Morsetti a gabbia1 cavi 1,5...35 mm² Flessibile con ghiera Morsetti a gabbia2 cavi 1,5...16 mm² Flessibile con ghiera
Lunghezza di spelatura fili	11 mm
Coppia di serraggio	3 Nm

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1 IEC/EN 62423
Certificazioni Prodotto	CE
Marchi qualità	VDE
Grado di protezione IP	IP20 conforme aIEC/EN 60529 IP20 conforme aIEC/EN 62423 IP40 (Contenitore modulare) conforme aIEC/EN 60529 IP40 (Contenitore modulare) conforme aIEC/EN 62423
Grado di inquinamento	3
Compatibilità elettromagnetica	Tenuta a impulso 8/20 µs, 3 kA conforme a IEC/EN 61008-1 Tenuta a impulso 8/20 µs, 3 kA conforme a IEC/EN 61008-2-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...60 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,600 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	9,300 cm
Confezione 1: peso	496,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	12
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	6,000 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	A7b24ae6-2312-4e67-b7c9-56fce3e8c723
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.