Scheda dati

Specifiche

Interruttore sezionatore iSW 4P 32A

A9S60432

Prezzo: 62,70 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 iSW
Tipo Prodotto	Interruttore di manvovra-sezionatore
Nome Dispositivo	iSW
Applicazione	Controllo
Numero di poli	4P
Categoria di utilizzazione	AC-22A
Attitudine all'isolamento	Si

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	32 A a 415 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di esercizio [ue]	415 V CA 50/60 Hz
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	500 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 60669-2-4
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Tipo di controllo	Leva
Segnalazione locale	Indicazione ON/OFF
segnalazione posizione contatti	Si
Installazione	Fisso
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Passo 9 mm	4
Altezza	77 mm
larghezza	36 mm
Profondità	70 mm
Colore	Bianco
Durata meccanica	300000 cicli
Durata elettrica	30000 cicli
connessioni - morsetti	Morsetti a gabbia - 1 x 10 mm² - rigido Morsetti a gabbia - 1 x 10 mm² - flessibile Morsetti a gabbia - 2 x 10 mm² - Flessibile con ghiera
lunghezza di spelatura fili	9 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ambiente

Norme Di Riferimento	CEI EN 60669-2-4
Grado Di Protezione IP	IP4
Grado di inquinamento	2
Tropicalizzazione	2
Umidità relativa	95 % a 55 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-20…50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40…70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7 cm
Confezione 1: larghezza	3,5 cm
Confezione 1: profondità	8 cm
Confezione 1: peso	130 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	2,73 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	20 cm
Confezione 2: peso	833 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	72
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	10,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	**3**
Informazioni ambientali disponibili	**Profilo ambientale del prodotto**

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	**No**
Imballaggio senza plastica	**Si**
Direttiva RoHS Unione europea	**Conforme**
Numero SCIP	**58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401**
Regolamento REACh	**Dichiarazione REACh**
Prestazioni contenuto alogeno	**Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie**

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	**Informazioni sulla fine della vita**
Ritiro del prodotto	**No**
WEEE	**Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.**