

# Scheda dati

Specifiche



## Interruttore sezionatore accessor. iSW-NA 4P 80A

A9S70780

Prezzo: 151,35 EUR

### Presentazione

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Gamma                      | Acti9                               |
| Nome Prodotto              | Acti9 iSW-NA                        |
| Tipo Prodotto              | Interruttore di manovra-sezionatore |
| Nome Dispositivo           | iSW-NA                              |
| Applicazione               | Isolation<br>Controllo              |
| Numero di poli             | 3P + N                              |
| Posizione neutro           | Sinistra                            |
| Categoria di utilizzazione | AC-22A conforme a EN/IEC 60947-3    |
| Attitudine all'isolamento  | Si conforme a EN/IEC 60947-3        |

### Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Corrente di esercizio nominale [Ie]                | 80 A a 400/415 V CA 50/60 Hz                |
| Tensione nominale di esercizio [Ue]                | 400/415 V CA 50/60 Hz                       |
| Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm] | 5 kA interruttore-sezionatore singolo       |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw] | 1,2 kA durante 1 s                          |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]               | 500 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3 |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]    | 6 kV conforme a EN/IEC 60947-3              |
| Tipo di controllo                                  | Remote tripping<br>Leva                     |
| Segnalazione locale                                | Indicazione ON/OFF                          |
| segnalazione posizione contatti                    | Si                                          |
| Installazione                                      | Aggancio                                    |
| Supporto Di Montaggio                              | Guida DIN                                   |
| Compatibilità pettini di distribuzione             | Parte superiore o inferiore: SI             |
| Passo 9 mm                                         | 8                                           |
| Altezza                                            | 85 mm                                       |
| larghezza                                          | 72 mm                                       |
| Profondità                                         | 74 mm                                       |
| peso prodotto                                      | 0,3 kg                                      |
| Colore                                             | Bianco                                      |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata meccanica            | 20000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durata elettrica            | 10000 cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Collegamenti - morsetti     | Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1...25 mm² flessibile con terminazione cavo<br>Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1...25 mm² flessibile senza terminazione cavo<br>Morsetti a gabbia (parte superiore o inferiore) 1 cavi 1...35 mm² rigido senza terminazione cavo |
| lunghezza di spelatura fili | 14 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Coppia di serraggio         | 3,5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Compatibilità Del Prodotto  | Tripping release                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Ambiente

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Norme Di Riferimento           | EN 60947-3<br>IEC 60947-3 |
| Grado Di Protezione Ip         | IP20                      |
| Grado di inquinamento          | 3 conforme a IEC 60947-3  |
| Tropicalizzazione              | 2                         |
| Umidità relativa               | 95 % a 55 °C              |
| Temperatura Ambiente Operativa | -35...70 °C               |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...85 °C               |

## Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 7,5 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 8,0 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 10,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 327,0 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S03      |
| Numero di unità per confezione 2 | 27       |
| Confezione 2: altezza            | 30 cm    |
| Confezione 2: larghezza          | 30 cm    |
| Confezione 2: profondità         | 40 cm    |
| Confezione 2: peso               | 9,349 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 3                                               |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme                             |
| Numero SCIP                                   | E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |
| Prestazioni contenuto alogeno                 | Parti di plastica senza alogeni      |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |