

Scheda dati

Specifiche



Blocco addizionale con protezione AFDD, Acti9 VigiARC iC60, 2P, 25A, 30mA, tipo A-SI

A9TYB4225

Prezzo: 324,00 EUR

Presentazione

Gamma Prodotto	Acti 9
Tipo Prodotto	Blocco addizionale con protezione contro l'arco elettrico e protezione differenziale
Nome Prodotto	Acti9 VigiARC iC60
Nome Dispositivo	VigiARC iC60
Numero di poli	2P
Posizione neutro	Sinistra
Corrente nominale [In]	25 A
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	230 V CA
Tecnologia di sgancio corrente residua	Indipendente dalla tensione
Sensibilità differenziale	30 mA
Tipo di protezione differenziale	Tipo A-SI
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
registrazione dati elettrici	Data e ora Indicatori di manutenzione
Passo 9 mm	2

Caratteristiche tecniche

Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V CA
soglia tensione di sgancio	275 V for +/- 5 V
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
Segnalazione locale	ON, OFF, guasto LED per la diagnostica del guasto
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Colore	Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	10000 cicli > 25 A 20000 cicli <= 25 A

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Collegamenti - morsetti	Morsetti a gabbia1...10 mm² flessibile Morsetti a gabbia1...16 mm² rigido
Lunghezza di spelatura fili	14 mm
Coppia di serraggio	2 Nm
Altezza	91 mm
larghezza	54 mm
Profondità	73 mm
peso prodotto	102 g
Compatibilità Del Prodotto	Morsetto singolo

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Grado di inquinamento	2
tropicalizzazione	Severità B conforme a IEC 60068-2-30 per 28 g
Altitudine Di Funzionamento	2000 m
Temperatura Ambiente Operativa	-25...40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...80 °C
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62606 CEI EN 61009-1 CEI EN 61009-2-1
Marchi qualità	IMQ

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,700 cm
Confezione 1: profondità	11,400 cm
Confezione 1: peso	130,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	17
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,488 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	55
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.