

Scheda dati

Specifiche



Blocco addizionale comunicante Acti9 Vigi iC60, 2P, 25A, 30mA, tipo A-SI

A9V8E225

Prezzo: 230,50 EUR

Presentazione

Gamma	Acti9
Nome Prodotto	Acti9 Active Vigi iC60
Tipo Prodotto	Active residual current protection add-on block
Nome Dispositivo	Vigi iC60
Numero di poli	2P
Corrente nominale [In]	25 A
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50 Hz
Earth leakage protection type	Tipo A-SI
Norme Di Riferimento	CEI EN 61009-1 CEI EN 61009-2-1

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Acti9 iC60
Compatibilità Del Prodotto	Morsetto singolo
Posizione dispositivo nel sistema	Punto di partenza
Tensione nominale di esercizio [ue]	230 V CA
Tecnologia di sgancio corrente residua	Indipendente dalla tensione
Sensibilità differenziale	30 mA
Temporizzazione protezione differenziale	Istantaneo
Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]	250 V CA
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	4 kV
corrente impulsiva (onda 8/20)	3 kA
registrazione dati elettrici	Data e ora Indicatori di manutenzione
Concentrator compatibility	"EcoStruxure Panel Server Advanced" "EcoStruxure Panel Server Entry" "EcoStruxure Panel Server Universal"
gestione eventi	Dispersione di terra Sovraccarico Sovratensione Perdita di tensione Short-circuit

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Tipo di misura	Tensione Corrente Potenza attiva Potenza apparente Energia Fattore di potenza Temperatura interna Time of use
precisione	Tensione: +/-2% Corrente: +/-2% Alimentazione: +/-5% Energia: +/-5%
soglia tensione di sgancio	275 V for +/- 5 V
Segnalazione locale	ON, OFF, guasto
Installazione	Aggancio
Supporto Di Montaggio	Guida DIN
Colore	Bianco (RAL 9003)
Durata meccanica	20000 cicli
Durata elettrica	20000 cicli
Collegamenti - morsetti	Morsetti a gabbia1...10 mm² flessibile Morsetti a gabbia1...10 mm² Flessibile con ghiera Morsetti a gabbia1...16 mm² rigido
Lunghezza di spelatura fili	14 mm per parte superiore o inferiore connection
Coppia di serraggio	2 Nm
Passo 9 mm	2
Altezza	91 mm
larghezza	54 mm
Profondità	67 mm
peso prodotto	102 g

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20 conforme aCEI 60529 IP40 (cassetta) conforme aCEI 60529
Grado di inquinamento	2
tropicalizzazione	Severità B conforme a IEC 60068-2-30 per 28 g
Temperatura Ambiente	-25...50 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40...85 °C
Altitudine Di Funzionamento	2000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	11,500 cm
Confezione 1: peso	132,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	17

Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,520 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	55
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto

Use Better

Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme alle esenzioni
Numero SCIP	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.