

# Scheda dati

Specifiche



## Blocco differenziale singole partenze Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipo A

A9Y80740

Prezzo: 275,50 EUR

### Presentazione

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Gamma                                    | Acti9                                  |
| Nome Prodotto                            | Acti9 Vigi iC40                        |
| Tipo Prodotto                            | Dispositivi add-on di corrente residua |
| Nome Dispositivo                         | Vigi iC40                              |
| Compatibilità Gamma                      | Acti9 iC40                             |
| Numero di poli                           | 3P + N                                 |
| Posizione neutro                         | Sinistra                               |
| Corrente nominale [In]                   | 40 A                                   |
| Tipo di rete                             | CA                                     |
| Sensibilità differenziale                | 30 mA                                  |
| Temporizzazione protezione differenziale | Istantaneo                             |
| Tipo di protezione differenziale         | Tipo A                                 |
| Norme Di Riferimento                     | CEI EN 61009-2-1                       |
| Certificazioni Prodotto                  | CE                                     |
| Marchi qualità                           | IMQ<br>OVE                             |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Posizione dispositivo nel sistema               | Punto di partenza                             |
| Frequenza Di Rete                               | 50/60 Hz                                      |
| Tensione nominale di esercizio [ue]             | 400 V CA 50/60 Hz                             |
| Tecnologia di sgancio corrente residua          | Indipendente dalla tensione                   |
| Tensione Nominale Di Isolamento [Ui]            | 440 V CA 50/60 Hz conforme a CEI EN 61009-2-1 |
| Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a CEI EN 61009-2-1              |
| Segnalazione locale                             | Fault indication                              |
| Installazione                                   | Aggancio                                      |
| Supporto Di Montaggio                           | Guida DIN                                     |
| collegamento elettrico al magnetotermico        | Tramite viti                                  |
| Passo 9 mm                                      | 4                                             |
| Altezza                                         | 99,5 mm                                       |
| larghezza                                       | 90 mm                                         |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                             |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profondità                  | 74 mm                                                                                                        |
| Colore                      | Bianco                                                                                                       |
| Durata meccanica            | 20000 cicli                                                                                                  |
| Durata elettrica            | 10000 cicli                                                                                                  |
| Conessioni - morsetti       | Morsetto a gabbia parte inferiore1...16 mm² rigido<br>Morsetto a gabbia parte inferiore1...10 mm² flessibile |
| Lunghezza di spelatura fili | 14 mm per parte inferiore connection                                                                         |
| Coppia di serraggio         | 2 Nm parte inferiore                                                                                         |

## Ambiente

|                             |                                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione IP      | IP20 conforme aCEI 60529<br>IP40 (Contenitore modulare) conforme aCEI 60529 |
| Grado di inquinamento       | 3 conforme a CEI EN 61009-2-1                                               |
| Umidità relativa            | 95 % a 55 °C                                                                |
| Altitudine Di Funzionamento | 2000 m                                                                      |
| Temperatura Ambiente        | -25...60 °C                                                                 |
| Temperatura Di Stoccaggio   | -40...85 °C                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 8,200 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 10,500 cm |
| Confezione 1: profondità         | 13,200 cm |
| Confezione 1: peso               | 224,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S03       |
| Numero di unità per confezione 2 | 18        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 4,500 kg  |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                 |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)   | 79                                              |
| Informazioni ambientali disponibili | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a> |

Use Better

| Materiali e imballaggio                       |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                   |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                   |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conforme alle esenzioni              |
| Numero SCIP                                   | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>  |

Use Again

| Reimballaggio e rifabbricazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                            |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |