


Scheda dati

Specifiche



Actassi Bretella DX OS2 9/125 SC-SC LSZH 1m

ACTFP2C1S19S10

Prezzo: 29,20 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Bratelle ottiche monomodale
Colore	Guaina: giallo Rivestimento SC duplex: Blu Codulo duplex SC: Blu Clips duplex SC: Blu
imballo	Rotolo di 1 m
tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,45 dB / 1 km a 1310 nm 0,3 dB / 1 km a 1550 nm
raggio di curvatura	32 mm dynamic 16 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 dB SC
Minimum return loss	50 dB SC
performance fibra	OS2 9/125 µm
diametro in fibra ottica	600 µm
connettore lato 1	SC
connettore lato 2	SC
tipologia di guaina	Zip 2 1,6 mm
Condizioni d'uso	Patching
Modalità di scambio	Duplex
modo di trasmissione	Modo singolo
numero di fibre ottiche	2
larghezza	3,4 mm
Altezza	1,6 mm
Materiale	Ceramica: ferula SC Termoplastica: rivestimento SC duplex Elastomero termoplastico: coduli
Lunghezza cavo	1 m
Paesi target	Europe Asia Pacific.

Ambiente

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Performace delle fibre: ITU G.652.D Connettore SC: TIA/EIA-604-3 Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type B1,3 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Non propagante la fiamma: UL 94 V0

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,7 cm
Confezione 1: larghezza	19 cm
Confezione 1: profondità	19 cm
Confezione 1: peso	33 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	14 cm
Confezione 2: larghezza	19 cm
Confezione 2: profondità	19 cm
Confezione 2: peso	740 g
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	15 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	2,406 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------



Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Use Better

 Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH

Use Again

 Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No