

Scheda dati

Specifiche



Actassi Bretella DX OS2 9/125 LC-LC LSZH 3m

ACTFP2L1S19S30

Prezzo: 35,90 EUR

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Bratelle ottiche monomodale
Colore	Guaina: giallo Rivestimento LC duplex: Blu Clips duplex LC: Blu Codulo duplex LC: bianco
imballo	Rotolo di 3 m
tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,45 dB / 1 km a 1310 nm 0,3 dB / 1 km a 1550 nm
raggio di curvatura	32 mm dynamic 16 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	50 dB LC
performance fibra	OS2 9/125 μm
diametro in fibra ottica	600 μm
connettore lato 1	LC
connettore lato 2	LC
tipologia di guaina	Zip 2 1,6 mm
Condizioni d'uso	Patching
Modalità di scambio	Duplex
modo di trasmissione	Modo singolo
numero di fibre ottiche	2
larghezza	3,4 mm
Altezza	1,6 mm
Materiale	Ceramica: ferula LC Termoplastica: rivestimento LC duplex Elastomero termoplastico: coduli
Lunghezza cavo	3 m
Paesi target	Europe Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Norme	<p>Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Performace delle fibre: ITU G.652.D Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type B1,3 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Non propagante la fiamma: UL 94 V0</p>

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	0,900 cm
Confezione 1: larghezza	19,000 cm
Confezione 1: profondità	19,000 cm
Confezione 1: peso	32,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,055 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

Impronta ambientale

Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1
-----------------------------------	---

Use Better

Materiali e imballaggio

Confezione di cartone riciclato	No
---------------------------------	----

Imballaggio senza plastica	No
----------------------------	----

Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
---	---

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
-------------------	-------------------------------------

Use Again

Reimballaggio e rifabbricazione

Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
------------------------	--

Ritiro del prodotto	No
---------------------	----