

# Scheda dati

Specifiche

## Actassi Pigtail OM4 50/125 LC 1m

ACTFT1L1M45M10



**Prezzo: 9,24 EUR**

### Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Pigtail in fibra ottica multimodale
Colore	Guaina: magenta LC housing: acqua LC boot: bianco
imballo	Rotolo di 1 m
tipo di imballo	Sacchetto in plastica

### Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	3,5 dB / 1 km a 850 nm 1,5 dB / 1 km a 1300 nm
raggio di curvatura	50 mm dynamic 30 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 dB LC
Minimum return loss	30 dB LC
performance fibra	OM4 50/125 $\mu$ m
diametro in fibra ottica	900 $\mu$ m
Modalità di scambio	Simplex
modo di trasmissione	Multimode
numero di fibre ottiche	1
diametro esterno cavi	0,9 mm +/- 0.2 mm
Materiale	Ceramica: ferula LC
Lunghezza cavo	1 m
Paesi target	Europe Asia Pacific.

### Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

<b>Norme</b>	Connettore LC: TIA/EIA-604-10 A Connettore LC: IEC 61754-20 Ed.2 Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Performace delle fibre: ITU G.651.1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Non propagante la fiamma: UL 94 V0 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OM4 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type A1a,3
--------------	---

## Confezionamenti

<b>Unità di misura confezione 1</b>	PCE
<b>Numero di unità per confezione 1</b>	1
<b>Confezione 1: altezza</b>	0,500 cm
<b>Confezione 1: larghezza</b>	14,000 cm
<b>Confezione 1: profondità</b>	18,000 cm
<b>Confezione 1: peso</b>	12,000 g
<b>Unità di misura confezione 2</b>	S02
<b>Numero di unità per confezione 2</b>	200
<b>Confezione 2: altezza</b>	15,000 cm
<b>Confezione 2: larghezza</b>	30,000 cm
<b>Confezione 2: profondità</b>	40,000 cm
<b>Confezione 2: peso</b>	2,723 kg

## Garanzia contrattuale

<b>Garanzia</b>	18 mesi
-----------------	---------

## Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

[Spiegazione dei Environmental Data](#) >

[Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti](#) >

### Use Better

 <b>Materiali e imballaggio</b>	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
<a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a>	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	<a href="#">Dichiarazione REACH</a>

### Use Again

 <b>Reimballaggio e rifabbricazione</b>	
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No