

Scheda dati

Specifiche



Servomotore BCH2 Low Inerzia
60mm 200W 3000rpm albero con
chiavetta IP65 SingleT no freno fili
sciolti

BCH2LD0233CA5C

Prezzo: 532,00 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 28
Nome Dispositivo	BCH2
Tipo Prodotto	Servo motore

Caratteristiche tecniche

Massima velocità meccanica	5000 rpm
Tensione alimentazione nominale [us]	220 V 110 V
Numero di fasi della rete	Monofase Trifase
Corrente di stallo continua	1,11 A
coppia di stallo continua	0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase 0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase 0,64 Nm per LXM28 a 1,5 A, 220 V, monofase 0,64 Nm per LXM28 a 1,5 A, 220 V, trifase 0,64 Nm per LXM28 a 3,6 A, 110 V, monofase
Potenza continua	200 W
coppia di stallo max (picco)	1,92 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase 1,92 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase 1,92 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase 1,92 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase 1,92 Nm per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
potenza nominale di uscita	200 W per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase 200 W per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase 200 W per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase 200 W per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase 200 W per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
coppia nominale	0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase 0,64 Nm per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase 0,64 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase 0,64 Nm per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase 0,64 Nm per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
nominal speed	3000 giri/min per LXM26D a 1,5 A, 220 V, monofase 3000 giri/min per LXM26D a 1,5 A, 220 V, trifase 3000 giri/min per LXM28... a 1,5 A, 220 V, monofase 3000 giri/min per LXM28... a 1,5 A, 220 V, trifase 3000 giri/min per LXM28... a 3,6 A, 110 V, monofase
Irms corrente max	4,31 A per LXM28... a 0,2 kW, 220 V 4,31 A per LXM28... a 0,2 kW, 110 V
Massima corrente permanente	1,3 A

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

compatibilità prodotto	LXM26D servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, monofase LXM26D servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, trifase LXM28... servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, monofase LXM28... servo drive motore a 0,2 kW, 220 V, trifase LXM28... servo drive motore a 0,2 kW, 110 V, monofase
Tipo di albero	Con chiavetta
Diametro dell'albero	14 mm
Lunghezza albero	30 mm
Larghezza chiave	5 mm
Tipo di encoder	20 bits single turn absolute encoder
Freno di stazionamento	Senza
Supporto Di Montaggio	Asian standard flange
Dimensione flangia	60 mm
Collegamento elettrico	Free lead
Costante coppia	0,58 Nm/A a 20 °C
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)	35 V/krpm a 20 °C
Numero di poli motore	4,0
Inerzia del rotore	0,16 kg.cm²
Resistenza statore	12,2 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	22,68 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	1,84 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr	200 N a 3000 rpm
Forza assiale max Fa	70 N
Potenza di trazione del freno	11,2 W
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
lunghezza	104 mm
Numero di pacchi motore	1
Diametro collare di centraggio	50 mm
Profondità collare di centraggio	5,5 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	5,5 mm
Diametro del cerchio dei fori di montaggio	70 mm
Distanza albero-flangia	5,5 mm
peso prodotto	1,02 kg
Riferimento dimensioni	BCH2
Numero di fasi della rete	1
Precisione errore [angolare]	0,044 °
Temperatura rame caldo	135 °C
Temperatura magnete caldo	100 °C
Temperatura magnete rt	20 °C

Ambiente

Grado di protezione IP	IP50 IM V3
	IP65 IM B5, IM V1
Temperatura Ambiente Operativa	-20...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	12,000 cm
Confezione 1: larghezza	14,700 cm
Confezione 1: profondità	26,500 cm
Confezione 1: peso	1,378 kg
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	5
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	7,277 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >


Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	1603
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Sì
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No

Disegni dimensionali

Dimensioni

Dimensioni del motore




	mm	pollici
L (senza freno di stazionamento)	104	4,09
L (con freno di stazionamento)	140	5,51
Z	57	2,24

Curve di prestazioni

Curve di coppia/velocità con alimentazione trifase/monofase 230 V

Servomotore con servoazionamento LXM28AU02●●●



- 1: Coppia di picco
- 2: Coppia continua