

Scheda dati

Specifiche



Servomotore BCH2 Medium Inerzia
130mm 600W 1000/1500rpm albero
con chiavetta IP65 SingleT freno
MIL conn.

BCH2MM0613CF6C

Prezzo: 1.447,00 EUR

Presentazione

Compatibilità Gamma	Lexium 28
Nome Dispositivo	BCH2
Tipo Prodotto	Servo motore

Caratteristiche tecniche

Massima velocità meccanica	3000 rpm
Tensione alimentazione nominale [us]	220 V 110 V
Numero di fasi della rete	Monofase Trifase
Corrente di stallo continua	3,77 A
coppia di stallo continua	5,73 Nm per LXM26D a 4,5 A, 220 V, monofase 5,73 Nm per LXM26D a 4,5 A, 220 V, trifase 5,73 Nm per LXM28 a 4,5 A, 220 V, monofase 5,73 Nm per LXM28 a 4,5 A, 220 V, trifase 5,73 Nm per LXM28 a 9 A, 110 V, monofase
Potenza continua	600 W
coppia di stallo max (picco)	17,19 Nm per LXM26D a 4,5 A, 220 V, monofase 17,19 Nm per LXM26D a 4,5 A, 220 V, trifase 17,19 Nm per LXM28... a 4,5 A, 220 V, monofase 17,19 Nm per LXM28... a 4,5 A, 220 V, trifase 17,19 Nm per LXM28... a 9 A, 110 V, monofase
potenza nominale di uscita	600 W per LXM26D a 4,5 A, 220 V, monofase 600 W per LXM26D a 4,5 A, 220 V, trifase 600 W per LXM28... a 4,5 A, 220 V, monofase 600 W per LXM28... a 4,5 A, 220 V, trifase 600 W per LXM28... a 9 A, 110 V, monofase
coppia nominale	5,73 Nm per LXM26D a 4,5 A, 220 V, monofase 5,73 Nm per LXM26D a 4,5 A, 220 V, trifase 5,73 Nm per LXM28... a 4,5 A, 220 V, monofase 5,73 Nm per LXM28... a 4,5 A, 220 V, trifase 5,73 Nm per LXM28... a 9 A, 110 V, monofase
nominal speed	1000 rpm per LXM26D a 4,5 A, 220 V, monofase 1000 rpm per LXM26D a 4,5 A, 220 V, trifase 1000 rpm per LXM28... a 4,5 A, 220 V, monofase 1000 rpm per LXM28... a 4,5 A, 220 V, trifase 1000 rpm per LXM28... a 9 A, 110 V, monofase
Irms corrente max	13,44 A per LXM28... a 0,6 kW, 220 V 13,44 A per LXM28... a 0,6 kW, 110 V
Massima corrente permanente	4,1 A

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

compatibilità prodotto	LXM26D servo drive motore a 0,6 kW, 220 V, monofase LXM26D servo drive motore a 0,6 kW, 220 V, trifase LXM28... servo drive motore a 0,6 kW, 220 V, monofase LXM28... servo drive motore a 0,6 kW, 220 V, trifase LXM28... servo drive motore a 0,6 kW, 110 V, monofase
Tipo di albero	Con chiavetta
Diametro dell'albero	22 mm
Lunghezza albero	45 mm
Larghezza chiave	8 mm
Tipo di encoder	20 bits single turn absolute encoder
Freno di stazionamento	Con
Coppia di attesa	9,6 Nm built-in
Supporto Di Montaggio	Asian standard flange
Dimensione flangia	130 mm
Collegamento elettrico	Connettore MIL
Costante coppia	1,52 Nm/A a 20 °C
Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.)	92 V/krpm a 20 °C
Numero di poli motore	5,0
Inerzia del rotore	6,91 kg.cm²
Resistenza statore	1,93 Ohm a 20 °C
Induttanza statore	23,91 mH a 20 °C
Costante tempo dello statore elettrico	12,9 ms a 20 °C
Forza radiale max Fr	670 N a 1000 rpm
Forza assiale max Fa	200 N
Potenza di trazione del freno	19,7 W
Tipo di raffreddamento	Convezione naturale
lunghezza	183 mm
Numero di pacchi motore	1
Diametro collare di centraggio	110 mm
Profondità collare di centraggio	8 mm
Numero di fori di montaggio	4
Diametro dei fori di montaggio	9,2 mm
Diametro del cerchio dei fori di montaggio	145 mm
Distanza albero-flangia	8 mm
peso prodotto	8,2 kg
Riferimento dimensioni	BCH2
Numero di fasi della rete	1
Precisione errore [angolare]	0,044 °
Temperatura rame caldo	135 °C
Temperatura magnete caldo	100 °C
Temperatura magnete rt	20 °C

Ambiente

Grado di protezione IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	18,1 cm
Confezione 1: larghezza	23 cm
Confezione 1: profondità	36 cm
Confezione 1: peso	9360 g

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >


Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	3331
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Senza PVC	Si
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No

Disegni dimensionali

Dimensioni


Dimensioni del motore



Curve di prestazioni

Curve di coppia/velocità con alimentazione trifase/monofase 230 V

Servomotore con servoazionamento LXM28AU02●●●



- 1: Coppia di picco
- 2: Coppia continua