

# Scheda dati

Specifiche



## Servomotore BMH070 2,5Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos freno connettori 90°

BMH0702T06F2A

Prezzo: 1.209,00 EUR

### Presentazione

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Dispositivo                 | BMH                                                                                                      |
| Tipo Prodotto                    | Servo motore                                                                                             |
| Massima velocità meccanica       | 8000 rpm                                                                                                 |
| coppia di stallo continua        | 2,5 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase<br>2,5 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase          |
| coppia di stallo max (picco)     | 6,4 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase<br>7,4 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase          |
| potenza nominale di uscita       | 600 W per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase<br>900 W per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase            |
| coppia nominale                  | 2,3 Nm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase<br>2,1 Nm per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase          |
| nominal speed                    | 2500 rpm per LXM32,D30M2 a 10 A, 115 V, monofase<br>4000 giri/min per LXM32,D18M2 a 6 A, 230 V, monofase |
| compatibilità prodotto           | LXM32,D30M2 a 115 V monofase<br>LXM32,D18M2 a 230 V monofase                                             |
| Tipo di albero                   | Liscio                                                                                                   |
| Grado di protezione IP           | IP54 Standard                                                                                            |
| Risoluzione del segnale velocità | 32768 punti/giro                                                                                         |
| Freno di stazionamento           | Con                                                                                                      |
| Supporto Di Montaggio            | Flangia standard internazionale                                                                          |
| Collegamento elettrico           | Connettori a 90° ruotabili                                                                               |

### Caratteristiche tecniche

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Compatibilità Gamma                  | Lexium 32                                         |
| Tensione alimentazione nominale [us] | 240 V                                             |
| Numero di fasi della rete            | Trifase                                           |
| Corrente di stallo continua          | 5,38 A                                            |
| Potenza continua                     | 1,51 W                                            |
| Irms corrente max                    | 17,64 A per LXM32,D30M2<br>17,5 A per LXM32,D18M2 |
| Massima corrente permanente          | 17,71 A                                           |
| Secondo albero                       | Senza seconda estremità dell'albero               |
| Diametro dell'albero                 | 11 mm                                             |
| Lunghezza albero                     | 23 mm                                             |

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

|                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di encoder                                      | Single turn SinCos Hiperface                                                                                         |
| Coppia di attesa                                     | 3 Nm freno di stazionamento                                                                                          |
| Dimensione flangia                                   | 70 mm                                                                                                                |
| Numero di pacchi motore                              | 2                                                                                                                    |
| Costante coppia                                      | 0,46 Nm/A a 120 °C                                                                                                   |
| Costante della forza elettromotrice inversa (f.e.m.) | 29,6 V/krpm a 120 °C                                                                                                 |
| Numero di poli motore                                | 5,0                                                                                                                  |
| Inerzia del rotore                                   | 1,24 kg.cm²                                                                                                          |
| Resistenza statore                                   | 1,15 Ohm a 20 °C                                                                                                     |
| Induttanza statore                                   | 1,76 mH a 20 °C                                                                                                      |
| Costante tempo dello statore elettrico               | 3,1 ms a 20 °C                                                                                                       |
| Forza radiale max Fr                                 | 710 N a 1000 rpm<br>560 N a 2000 rpm<br>490 N a 3000 rpm<br>450 N a 4000 rpm<br>410 N a 5000 rpm<br>390 N a 6000 rpm |
| Forza assiale max Fa                                 | 0,2 x Fr                                                                                                             |
| Potenza di trazione del freno                        | 7 W                                                                                                                  |
| Tipo di raffreddamento                               | Convezione naturale                                                                                                  |
| lunghezza                                            | 193 mm                                                                                                               |
| Diametro collare di centraggio                       | 60 mm                                                                                                                |
| Profondità collare di centraggio                     | 2,5 mm                                                                                                               |
| Numero di fori di montaggio                          | 4                                                                                                                    |
| Diametro dei fori di montaggio                       | 5,5 mm                                                                                                               |
| Diametro del cerchio dei fori di montaggio           | 82 mm                                                                                                                |
| peso prodotto                                        | 3,3 kg                                                                                                               |
| Riferimento dimensioni                               | BMH0702T                                                                                                             |
| Numero di fasi della rete                            | 3                                                                                                                    |
| Precisione errore [angolare]                         | 4,8 °                                                                                                                |
| Temperatura rame caldo                               | 135 °C                                                                                                               |
| Temperatura magnete caldo                            | 100 °C                                                                                                               |
| Temperatura magnete rt                               | 20 °C                                                                                                                |

## Confezionamenti

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE    |
| Numero di unità per confezione 1 | 1      |
| Confezione 1: altezza            | 11 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 20 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 40 cm  |
| Confezione 1: peso               | 2,8 kg |
| Unità di misura confezione 2     | P06    |
| Numero di unità per confezione 2 | 36     |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Confezione 2: altezza    | 105,0 cm |
| Confezione 2: larghezza  | 80,0 cm  |
| Confezione 2: profondità | 60,0 cm  |
| Confezione 2: peso       | 107,8 kg |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >


Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

| Impronta ambientale                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)             | 999                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informazioni ambientali disponibili           | <a href="#">Profilo ambientale del prodotto</a>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Use Better                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiali e imballaggio                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <a href="#">Direttiva RoHS Unione europea</a> | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                                                                                                                                                             |
| Numero SCIP                                   | A7df881f-135f-4256-b8c2-ea55d4c9a151                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Senza PVC                                     | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Use Again                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Reimballaggio e rifabbricazione               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profilo di circolarità                        | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | No                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEEE                                          |  Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica. |

Disegni dimensionali

Dimensioni servomotore

Esempio con connettori diritti



- a: Alimentazione per freno servomotore
- b: Alimentazione per encoder servomotore
- (1) Estremità albero, slot codificato (opzionale)

Dimensioni in mm

| Connettori diritti |      | Connettori ad angolo ruotabili |      | c (senza freno) | c (con freno) | c1 | c2 | c3  | h    | h1                                  | Ø     | Ø1 per viti |
|--------------------|------|--------------------------------|------|-----------------|---------------|----|----|-----|------|-------------------------------------|-------|-------------|
| b1                 | b2   | b1                             | b2   |                 |               |    |    |     |      |                                     |       |             |
| 39.5               | 25.5 | 39.5                           | 39.5 | 154             | 193           | 23 | 18 | 2,5 | 4 h9 | 12.5 <sup>+0</sup> <sub>-0.13</sub> | 11 k6 | M4 x 14     |

Dimensioni in in.


| Connettori diritti |    | Connettori ad angolo ruotabili |      | c (senza freno) | c (con freno) | c1   | c2   | c3   | h       | h1                                    | Ø       | Ø1 per viti |
|--------------------|----|--------------------------------|------|-----------------|---------------|------|------|------|---------|---------------------------------------|---------|-------------|
| b1                 | b2 | b1                             | b2   |                 |               |      |      |      |         |                                       |         |             |
| 1.55               | 1  | 1.55                           | 1.55 | 6.06            | 7.59          | 0,90 | 0,70 | 0.09 | 0.16 h9 | 0.49 <sup>+0</sup> <sub>-0.0051</sub> | 0.43 k6 | M4 x 0.55   |

Curve di prestazioni

Tensione di alimentazione monofase 115 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servozionamento LXM32-D30M2



X Velocità in giri/m

Y Coppia in N m


1 Coppia di picco

2 Coppia continua

Tensione di alimentazione monofase 230 V

Curve di velocità/coppia

Servomotore con servoazionamento LXM32-D18M2



X Velocità in giri/m

Y Coppia in N m

1 Coppia di picco

2 Coppia continua